

合肥自粘式玻纤格栅 安徽江榛材料 自粘式玻纤格栅公司

产品名称	合肥自粘式玻纤格栅 安徽江榛材料 自粘式玻纤格栅公司
公司名称	安徽江榛土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区徽州大道与福州路交叉口千城广场
联系电话	15256050567

产品详情

玻纤土工格栅增强基础及下层路基层施工方法：

- 1、两端放沙袋压实。纵向搭接宽度宜为80mm-100mm，以每段长度为50mm，用铁皮和水泥钉锚固，或用铁丝捆绞。将两端玻纤格栅翻过压实沙袋后，再用沙袋压实玻纤格栅，加沙土压实、平整。
- 2、同路面层锚固法施工方法基本相同，但不需喷洒粘层油，自粘式玻纤格栅哪家好，铺设要求压实，平整，符合相关设计规范。沿铁路路基横向铺设玻纤格栅要求平顺拉紧，横向两端多放玻纤格栅长度为2000mm-3000mm。

玻纤格栅的用途：

延缓减少反射裂缝：在沥青层中加铺玻纤土工格栅夹层，抑制由交通荷载引起的剪切或拉伸应力，释放应变，合肥自粘式玻纤格栅，作为沥青混凝土拉伸增强材料，达到延缓减少反射裂缝的目的。

处理软土基：在软土基中采用玻纤土工格栅进行加筋处理，它的网状结构有利于软土基的排水，在路堤填土荷载下，软土中的水份渗出，促使软土固结，土基承载力提高。软土基与玻纤土工格栅共同作用形成嵌锁体系，受到车载时，自粘式玻纤格栅公司，玻纤土工格栅收拉，路中心轴处竖向应力减少，两侧竖向应力加大，从而使基底的竖向应力趋于均匀。

玻纤土工格栅应用于高速边坡防护时，自粘式玻纤格栅报价，膨胀的玻纤土工格栅形成一层挡土墙，大大减缓了流速，避免了坡面径流的形成。格式可以填充种植土壤，在土壤上可以种植灌木和草。在原有坡面植被无法恢复的情况下，也能获得理想的绿化效果，具有不可估量的环保价值。此外，玻纤土工格栅具有较高的整体性和一定的柔性，大大弥补了片状骨架保护的松动、塌陷、架空等缺陷。玻纤土工格

栅的成本与混凝土预制空心六边形块基本相同。

合肥自粘式玻纤格栅-安徽江榛材料-自粘式玻纤格栅公司由安徽江榛土工材料有限公司提供。合肥自粘式玻纤格栅-安徽江榛材料-自粘式玻纤格栅公司是安徽江榛土工材料有限公司（www.hfbgzy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姜总。