

# 遵义绝缘橡胶板 绝缘橡胶板批发 贵阳豫达绝缘品

产品名称	遵义绝缘橡胶板 绝缘橡胶板批发 贵阳豫达绝缘品
公司名称	贵阳花溪豫达绝缘品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵阳市花溪区石板镇二村
联系电话	19885648328

## 产品详情

绝缘橡胶板的耐压法：

绝缘橡胶板耐电压性能检验办法：每张绝缘胶板均需进行耐电压性能检验。检验办法是将绝缘橡胶板放在铺有金属板(一般可用铝板)的框架上，在绝缘橡胶板上面放一块各边小于绝缘板10cm的金属板，再在金属板上放置连接变压器的一块电极，别的一个电极接于绝缘橡胶板别的一面，绝缘橡胶板哪家好，然后以1000V/s左右的速度升到检验规定的电压，持续1min并记录毫安计上所指示的读数。不击穿者为合格品。检验时被高电压击穿的绝缘橡胶板，在穿洞处允许修补，但修补后必须重新进行耐电压检验，合格者才华使用，并且只能作二级品。

绝缘橡胶板的电阻测定：

绝缘橡胶板的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一，它通过绝缘电阻反映出来。我们测定产品的绝缘电阻，是指带电部分与外露非带电金属部分(外壳)之间的绝缘电阻，按不同的产品，施加一直流高压，绝缘橡胶板厂家，如100V、250V、500V、1000V等，规定一个绝缘电阻值。有的标准规定每kV电压，绝缘电阻不小于1M 等。目前在家用电器产品标准中，通常只规定热态绝缘电阻，遵义绝缘橡胶板，而不规定常态条件下的绝缘电阻值，常态条件下的绝缘电阻值由企业标准中自行制定。如果常态绝缘电阻值低，说明绝缘结构中可能存在某种隐患或受损。如电机绕组对外壳的绝缘电阻低，可能是在嵌线时绕组的均线槽绝缘受到损伤所致。在使用电器时，由于突然上电或切断电源或其它缘故，电路产生过电压，在绝缘受损处产生击穿，造成对人身的安全或威胁。

绝缘橡胶板的特点：物理机械性能良好，绝缘橡胶板批发，具有优良的绝缘性能，没有异味，没有气泡，没有凹坑，表面光滑整洁，质保期一年，使用寿命达到五年以上。

绝缘橡胶板的用途：广泛用于发电车，变电站，配电室，实验室以及野外带电工作的环境。

绝缘橡胶板应存储干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20CM以上，避免受酸碱和油的污染，不要露天，避免阳光只晒。防止绝缘橡胶板的老化。

遵义绝缘橡胶板-绝缘橡胶板批发-贵阳豫达绝缘品(优质商家)由贵阳花溪豫达绝缘品经营部提供。贵阳花溪豫达绝缘品经营部（[www.gzlsjycl.cn](http://www.gzlsjycl.cn)）实力雄厚，信誉可靠，在贵州 贵阳 的绝缘材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领贵阳花溪豫达绝缘品和您携手步入辉煌，共创美好未来！