

# 贵阳绝缘橡胶板 贵阳花溪豫达绝缘品 绝缘橡胶板

产品名称	贵阳绝缘橡胶板 贵阳花溪豫达绝缘品 绝缘橡胶板
公司名称	贵阳花溪豫达绝缘品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵阳市花溪区石板镇二村
联系电话	19885648328

## 产品详情

### 绝缘橡胶板检验标准

外观：斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差；

气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；

杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6；

边沿不齐或海面状宽度不超过10mm，长度不超过胶板总长的1/10；

没有裂纹；

硬度（邵尔A）：55-70

拉伸强度及扯断伸长率：

拉伸强度（Mpa） 5.0

扯断伸长率 250%、

定伸（150%）、变形 25%

热空气老化（70 °C\*72h）：拉伸强度降低率 30%

吸水性 1.5%。

**绝缘胶垫的质量要求：**

任何绝缘胶垫斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，1cm<sup>2</sup>面积内的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过绝缘胶垫厚度，绝缘胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过总长的1/10，并且不允许有裂痕。

装设安全围栏是保证现场工作人员安全技术措施之一，10kv绝缘橡胶板，主要用于发电厂，变电站的电气设备检修、电气实验、配电检修等。它具有伸缩自如，操作简单，美观规范，实用性强等特点。

绝缘橡胶板的特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，没有异味，没有气泡，没有凹坑，表面光滑整洁，贵阳绝缘橡胶板，质保期一年，绝缘橡胶板批发，使用寿命达到五年以上。

绝缘橡胶板的用途：广泛用于发电车，变电站，配电室，实验室以及野外带电工作的环境。

绝缘橡胶板应存储干燥通风的环境中，远离热源，绝缘橡胶板，离开地面和墙壁20CM以上，避免受酸碱和油的污染，不要露天，避免阳光只晒。防止绝缘橡胶板的老化。

贵阳绝缘橡胶板-贵阳花溪豫达绝缘品-绝缘橡胶板由贵阳花溪豫达绝缘品经营部提供。“绝缘材料,防火保温材料,橡塑自品”就选贵阳花溪豫达绝缘品经营部（[www.gzlsjycl.cn](http://www.gzlsjycl.cn)），公司位于：贵阳市花溪区石板镇二村，多年来，贵阳花溪豫达绝缘品坚持为客户提供好的服务，联系人：程经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。贵阳花溪豫达绝缘品期待成为您的长期合作伙伴！