

防火阀机构 奇虎集团 扬州防火阀

产品名称	防火阀机构 奇虎集团 扬州防火阀
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

山东奇虎空调设备集团有限公司为您讲解，防火阀的使用方法和使用范围。

防火阀是用来阻断来自的烟气及火焰通过，并在必定时刻内能满足耐火稳定性和耐火无缺性要求的阀门。为了将火灾引起的丢失削减到程度，就必须采用有用的防火、防排烟方法，以控制火势延伸，而防火阀在通风、空调及防排烟系统中的合理设置，则起到了重要的作用。

防火阀公司具有专业的技术人才，出产设备设备，为通风工程的质量打下坚实的基础，我公司一贯以节能、环保、质量、立异为宗旨。逐渐建立、健全了公司内部的各项管理制度。下面小编给咱们同享一下防火阀的运用场合。我们的品牌是天正奇虎。

防火阀运用场合许多，在空调送回风干管，通风风机进出口，风井进口，管道穿越防火分区 / 变形缝 / 重要房间 / 机房 / 火灾危险性大的房间的隔墙或楼板，垂直风管与每层水平风管联接处。等许多场合都需求设置防火阀。有什么问题可以咨询奇虎集团的工作人员。

独自设支吊架，以避免发作火灾时管道变形影响其功能。阀门的操作组织一侧应有不小于200mm的净空间以利检修。防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两边的防火阀距墙外表不该大于200mm，防火阀两边各2.0m范围内的管道及其绝热资料应采用不燃资料。

（一）民用建筑

- 1、设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²和设置在四层及以上或地下、防火阀半地下的歌舞娱乐放映游艺场所；
- 2、中庭；
- 3、公共建筑中建筑面积大于100m²且经常有人停留的地上房间；

4、公共建筑中面积大于300m²且可燃物较多的地上房间；

5、防火阀建筑中长度大于20m的疏散走道。

（二）工业建筑山东奇虎空调设备集团

1、防火阀人员、可燃物较多的丙类生产场所；

2、丙类厂房中建筑面积大于300m²且经常有人停留或可燃物较多的地上房间；

3、建筑面积大于5000m²的丁类生产车间；

4、占地面积大于1000m²的丙类仓库；

5、高度大于32m的高层厂（库）房中长度大于20m的疏散走道，扬州防火阀，其他厂（库）房中长度大于40m的疏散走道

（三）地下半地下建筑防火阀山东奇虎空调设备集团

地下、半地下建筑（室）、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²，且经常有人停留或可燃物较多。山东奇虎空调设备集团

另外，设置防烟和排烟设施，要进行合理的选择和组合，是自然排烟还是机械排烟，是自然通风还是机械加压送风，防火阀原理，应结合具体条件，按照相关规范规定要求。

一，消防通风系统中3C防火阀合理设计的意义。通常情况下，在消防通风系统中采取3C防火阀来实现对送风排烟的控制，而高层民用建筑防火设计规范中没有对这种3C防火调节阀做强制的规定或限制，因此，有些人认为，可以不将这种防火阀纳入到消防系统设计的火灾报警系统之内。然而，值得一提的是，尽管在报警联动设备中，可以不将这种防火调节阀考虑在内。但是，为了保证给消防工程控制系统提供真实可靠的防火阀动作情况及的现场数据，因此，在防火调节阀部分，需要设置与之相对应的监视模块，防火阀是什么，以便主机能够直接监视到防火阀门的工作状态。如此便能保证防火调节阀的动作激发监视模块将对应的电信号传输至主机，实现消防工程对调节防火阀的有效监控。

第二，送风排烟系统中防火阀合理设计的意义。通常情况下，在送风排烟系统中设置多叶的排风口或送风口，有些人认为，为避免手动打开或者火灾探测设备造成的误报现象，在关闭排风或送风口以及开启风机前应当保证火灾得到切实确认。然而依据《火灾自动报警系统设计规范》中的规定，在手动动作及火灾探测设备报警时，必须要将与之对应的风机启动，以便在火灾探测设备失灵后，疏散人员可以通过打开排风机送风口来向主机输入阀门启闭的信号，以便使疏散人员的安全性得到有效保证。

防火阀机构-奇虎集团-扬州防火阀由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。防火阀机构-奇虎集团-扬州防火阀是山东奇虎空调设备集团有限公司（www.3339.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：国总。