

供应AG-040625插座箱技术参数

产品名称	供应AG-040625插座箱技术参数
公司名称	中重智能装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中重 型号:AG-040625
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦15层1502室
联系电话	0537-2377773 18654772300

产品详情

供应AG-040625插座箱技术参数

产品介绍：

防爆插座箱主要是用于检修电源之用。防爆插座箱的整体结构主要包括:主腔体(隔爆腔)、接线腔(增安腔体)以及防爆插座(或无火花插销)组成。其中,防爆插座箱的主腔体主要是用来安装断路器的,通过面板上面的操作手柄以及操作机构控制;而接线腔主要是安装接线端子的,用来引入、接出电缆线之用。下面重点介绍一下防爆插销和无火花插销。

防爆插销是由插头及插座两部分组成,外壳用铸铝合金压铸而成,插座连接于电源侧,插头连接于电气设备侧,插座由供连接导线用的插套组成接触部分。无火花插销的插头和插座的连接方式为卡口式快速连接,接触件与导线端接形式为压接,接触件采用弹性齿圈支承定位,后装前拆结构。插头座采用ZL-102压铸铝合金,接触件镀银,接触可靠,接线方便,密封和绝缘性好,具有防水,防尘,防震等特点。

防爆插座箱的特点：

1、箱体采用铝合金外壳压铸成型,表面喷塑,外型美观;2、有多种规格的插座便于检修用电源;3、带总开关时具有过载、短路等保护功能;4、也可加装漏电保护功能,当漏电电流达到或超过规定值时,能自动跳闸,切断线路,确保设备及人身安全;5、IIC类防爆插接装置可带挂锁。

防爆插座箱技术参数

防爆标志:Exde II BT6、Exde II CT4

防护等级:IP55、IP65

防腐等级:WF2

额定电压:AC220V/380V/50HZ

插座箱型号：

型号 规格 AG-040625 45*65*25

AG-061240 60*120*40

AG-080860 80*80*60

AG-081140 80*110*40

AG-081170 80*110*70

AG-081335 80*130*35

联系人：王经理 联系电话：18654772855（微信同步0