

# 岩棉砂浆复合板生产线,外墙岩棉砂浆复合设备前景

产品名称	岩棉砂浆复合板生产线,外墙岩棉砂浆复合设备前景
公司名称	大城县刘固献中辰机械设备厂
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:中辰 型号:zc1200 型号:河北大城
公司地址	大城县刘固献村
联系电话	13146669992 15030662082

## 产品详情

### 岩棉砂浆复合板生产线,外墙岩棉砂浆复合设备前景

复合板切割通常采用等离子切割法和机械加工法。采用等离子切割时，为了避免切割电弧散喷作用而污染不锈钢复层，切割方向由复层向基层切割；采用剪板机切割时，也应由复层切向基层，以避免界面分离和切口毛刺出现在复层表面上。

不锈钢复合板筒体制作时，错边量控制的要求要比普通碳钢或低合金钢严格得多，控制不锈钢复合板的错边量不超标，是保证其强度和耐腐蚀性能的一个关键。为此，采取以下措施：

- (1) 严格按照“筒体下料展开尺寸的精确解”计算展开长度，并保证实际下料尺寸准确。
- (2) 保证筒节滚圆质量，控制好圆度。
- (3) 对于壁厚大于20mm复合板应进行压头预弯，完后再进行滚圆。
- (4) 坡口形式尺寸标注以复层为基准，确保错边量不超标。
- (5) 环缝组对采用“圆环形径向找圆工装”，保证筒体圆度，保证组对质量。
- (6) 封头与筒体组对，首先保证各自的圆度，再以封头周长匹配筒体周长，保证封头与筒体的组对质量。
- (7) 组对时以复层为基准，防止复层错边量超标。