

R61钢筋锈蚀仪

产品名称	R61钢筋锈蚀仪
公司名称	北京神州华测科技有限责任公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	北京市西城区教场口街1号6号楼408室(德胜园区)
联系电话	010-62373867 13811458418

产品详情

产品用途

R61钢筋锈蚀仪（又名金属锈蚀仪）利用电化学测定方法对混凝土中钢筋的锈蚀程度进行测量。电位法和梯度法两种方式测试,永久性的参比电极，且可以自动检测环境温度。

I 依据规范

GB/T50344-2004《建筑结构检测技术标准》

I 性能特点

1. 两种测试方式。电位法和梯度法两种方式测试，适应于不同的测试现场。
2. 永久性参比电极。饱和硫酸铜溶液密封在参比电极中，测试前后无需更换溶液，操作过程简洁、干净、，无污染。
3. 自动检测环境温度。仪器内含自动测温模块，可自动测试、记录、显示现场的环境温度，无需另配温度计，方便快捷。此功能为我公司独有。
4. 仪器可设置测试日期。数据保存测试日期，方便用户的数据管理。
5. 直观显示测试结果。采用了图标的方式，图标的颜色越深，锈蚀的概率越高，在测试的过程中，用户可以直观的看到锈蚀比较严重的区域。

6. 真正的USB数据传输。将测试数据快速的传入计算机中进行进一步分析。

7. 功能强大的专业windows数据分析处理软件。以图形图像（谱图、等值线等）的方式表示测试结果，可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel，方便快捷。

I 技术指标

1. 测量范围为 $\pm 2000\text{mV}$ ；

2. 测试精度为 $\pm 1\text{mV}$ ；

3. 测点间距：1 ~ 99cm可设；

4. 工作环境要求 环境温度： $-10 \sim +40$ ，
避免长时间阳光直接暴晒； 相对湿度： $<90\%RH$ ；
电磁干扰：无强交变电磁场；

6节5号碱性电池，供电时间大于30小时。