

科霖2105称重显示器 皮带秤仪表

产品名称	科霖2105称重显示器 皮带秤仪表
公司名称	徐州科霖机械设备有限公司
价格	2850.00/台
规格参数	湿度:95% 尺寸:140/280/340 功率:50VA
公司地址	徐州市鼓楼区科霖工业园
联系电话	0516-87879796 15252009378

产品详情

工控称重仪表给料机称重控制显示器|皮带秤仪表配料 KL 2105型皮带秤仪表

(俗称皮带秤仪表/电子称显示器) 产品名称:皮带秤仪表 规格型号:KL 2105型 产品简介

2105皮带秤壁挂式称重仪表主要用于电子皮带秤的计量控制及显示反馈作用。适应范围

2105皮带秤仪表主要应用设备:电子皮带秤、称重给煤机、称重给料机、螺旋称重给料机、配料秤等产品;

2105皮带秤仪表应用功能:所有行业的自备电厂或者电厂锅炉给煤输送计量的称重显

示器,用于给定流量及输出流量吨位功能;皮带秤仪表的组成 2105型电子皮带秤仪表由以下部分组成:

2105显示屏、面膜、主板、电流板、通讯板、电源、壳体、端子、变压器、组件。系统特点

全数字化操作,在处理积分与累加方面具有无漂移稳定性;

所有的数据、指令均在面板操作、按键输入、简捷、方便;

具有自动调零、自动调间隔、自动诊断、停电保持数据等功能;并具有可选的自动零点功能;

电子标定功能操作者只需按键操作,系统便可自动校准,可代替物料

标定,也可用于检查标定期间皮带的精度;可选择挂码、链码、实物等多种校验方式;

壁挂式和嵌入式机壳可选,机壳封闭,具有防水、防尘、防腐蚀等性能;

远传计数功能(可选),可外接机械或电子式计数器;

多点显示功能(可选),在不同地点观察同一皮带秤的运行情况;

电流输出接口(可选),可输出与流量成正比的0-20mA或4-20mA电流;

通讯接口(可选),标准RS-232、RS-485C接口;打印接口与打印机(可选):外型:壁挂式和嵌入式

主要技术参数 尺寸:285mm * 140mm * 280mm 外形:嵌入式与壁挂式 显示:4行LED屏 语言:中英文

连接:称重传感器、测速传感器、通讯、打印 效验:自动清零、标定

标定:挂码、砝码、链码、实物等多种 性能:防水、防尘、防腐蚀、抗干扰 远程:DCS有源及无源信号

输入:4-20mA 输出:4-20mA 协议:Modbus 工作条件和安装条件 环境温度:机械:-2050

仪表:-2040 电源电压:220/380VAC(±10、-15)、50HZ(±2)