

# 科霖LXC-300称重式螺旋给料机 出口螺旋称重给料机加工

产品名称	科霖LXC-300称重式螺旋给料机 出口螺旋称重给料机加工
公司名称	徐州科霖机械设备有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	控制准确度: 1% 环境湿度:5%~90 允许粒度:允许粒度: 30mm
公司地址	徐州市鼓楼区科霖工业园
联系电话	0516-87879796 15252009378

## 产品详情

### LXC型螺旋称重给料机

徐州科霖机械设备有限公司已通过ISO9001质量体系认证，\*\*技术水平的机械设备可出口外贸。可按图纸加工/技术协议机械加工成套设备。生产致力于NJGC系列称重给煤机/ICS系列电子皮带秤/JGC系列称重给料机/CLM系列校验链码/DTII-A系列带式输送机/LXC螺旋称重给料机/LS系列螺旋输送机。自主研发并配套生产的各种计量输送设备在恶劣的环境下通过长期稳定的工业运行，出口外贸的产品质量得以验证并深受广大用户的信赖和好评。欢迎用户来厂实地考察。

LXC型称重式螺旋给料机,是对各种粉状、散料状物料进行连续输送、动态计量、控制给料的生产计量设备。广泛适用于水泥、化工、冶金、陶瓷、粮食、运输等行业。作为计量、配料的整机自动化装置，可为现场管理、操作提供准确的计量数据和控制手段。

螺旋给料机技术参数：静态计量误差：0.5%；动态累计误差：1%；控制准确度：1%；  
仪表电源：单相220V±10%，50HZ；拖动电源：三相380V±10%，50HZ；使用环境温度：-10 ~ +40  
使用环境湿度：5%~90

允许粒度：30mm

功率: 4kw

螺旋给料机功能特点：

重力称重与螺旋输送方式结合，实现动态连续计量；

结构紧凑，运行稳定可靠；

自动计量标定系数，自动测量系统零点；

手动置入各种参数，运行操作可手动/自动切换；

具有仪表自诊断和计算机联网功能。

	螺旋管直径 (mm)	150.00	200.00	250.00	300.00	400
煤粉类	转速 (r/min)	112	100	900	80	70
	输送量 (m <sup>3</sup> /h)	8	14	24	34	64
水泥类	90	75	60	3.5	6.7	13.3

螺旋秤的标题应改为螺旋输送计量秤

主要用途：LXC系列电子螺旋输送计量秤，主要适宜输送粉状、颗粒状、小块状物料，如水泥、煤粉、粮食、化肥、灰渣、沙子、焦炭等。该产品集称重、输送功能为一体，单台可以独立工作，也可以多台配合工作形成配料系统。

广泛应用建材、冶金、化工、电力、煤炭、机械、轻工、粮食及食品行业的生产过程控制场合。

功能特点：

- 1、调速稳料绞刀采用变螺距、调速、溢流等技术具有独特的稳流结构，在整个进料口截面上料粉均匀下沉，不易结拱，不易冲料。。
- 2、双螺旋结构，料流稳定，重量信号真实，计量精度高。
- 3、螺旋叶片选用锰钢材料精工制作，耐磨性强，使用寿命长。
- 4、螺旋间隙小，克服回流冲料问题，减少管壁间隙中粘附物料。
- 5、密封结构，减少粉尘外扬。
- 6、进出料口为软连接，减少外力干扰。
- 7、自动计量标定系数，自动测量系统零点。
- 8、手动置入各种参数，运行操作可手动/自动切换。
- 9、具有仪表自诊断和计算机联网功能。