全自动反冲洗过滤器的正确安装步骤

产品名称	全自动反冲洗过滤器的正确安装步骤
公司名称	上海松岩机电设备成套有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浦东新区康桥工业区沪南路2502号409室110号
联系电话	13391198429 15021586912

产品详情

自清洗过滤器精度选择及应用行业

自清洗过滤器应用广泛，大量使用于冶金行业、化工行业、石油行业、造纸行业、医药行业、食品行业、采矿行业、电力行业、城市给水等行业领域。诸如工业废水过滤，循环水过滤，油田回注水过滤，乳化液的再生，废油过滤处理，冶金行业连铸水冷却系统，高炉冷却水系统，热轧用高压水除磷系统的冷却水过滤，系统前过滤，巴氏消毒系统，制冷采暖水系统等。是一种先进、高效且易操作的全自动过滤装置设备，它优秀的结构设计和自动清洗功能为用户带来了稳定可靠的操作性能，同时也使运行维护费用大幅度的消减。

自清洗过滤器行业应用：

过滤应用	应用行业	使用描述	作用效果
循环冷却水	钢铁、 电力、 汽车、 化工等	空调冷却水，设备和仪器冷却水，产品冷却水	防止热交换器、管道、喷嘴等产品的堵塞及污染，保证换热效，节水节能，提高冷水的浓缩比
循环水回用	电力、 造纸、 钢铁、 纺织等	清洗、冲洗水回用，造纸用水回用，工艺水回用，储水池清洁	去除水中杂质，使水达到应要求，保护设备、管道、喷、产品等
一般用水	总进水，喷洗水，清洗水，工艺水，饮用水		
化工、			

造纸等			
一般水处理单元保护	所有行业	保护砂滤器，树脂，滤芯，滤袋	去除水中杂质，延长被保护处理单元的再生时间或使用命，节约反冲洗和更换成本
薄膜保护过滤	水处理	微滤膜，超滤膜，R/O膜，离子交换膜	去除水中较大的杂物，有效护薄膜
海水过滤	海水淡化预处理、海水养殖	全塑系统，去除杂物和海水微生物活体	
废水处理	废水直接过滤排放，生物处理前过滤，中水回用前过滤	降低水中颗粒性BOD、COD，降低水中杂质和有机活体（细菌、藻类、寄生虫）	
其它化工流体	溶剂型，乳化液	达到生产要求，保护设备	

自清洗过滤器应用选择精度推荐：

※连铸机结晶器冷却水过滤：100-200μm；

※连铸机二冷水过滤：200μm；

※高炉炉壁冷却过滤：200μm；

※乳化液过滤：30-150μm；

※滴灌过滤应用：130μm；

※枢纽灌溉过滤：500μm；

※景观滴灌过滤：100μm；

※母液循环水过滤：50μm；

以上仅为推荐参考精度，实际过滤精度应根据工艺管路要求进行选择。