

珠海冲孔板围挡厂家 20mm孔径圆孔防风减风隔离安全护栏

产品名称	珠海冲孔板围挡厂家 20mm孔径圆孔防风减风隔离安全护栏
公司名称	深圳市宝安区西乡壹路通设施厂
价格	65.00/平方米
规格参数	尺寸:2500*2500mm 立柱:100*100*2.0m 法兰板:200*200*6mm
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区下围园万力华工业园西平房102
联系电话	07553691180 18138991729

产品详情

冲孔围挡简介（可按客要求定制）

护栏尺寸：2000*2550 或 2500*2550（柱中）

镀锌立柱：50**100。 100*100。

镀锌板尺寸：1.22*2.44*1.0 四边折一刀

网孔：20mm 中心距20mm

表面处理：白色喷塑

功能和特点；

主要用于防风抗尘 城市道路消音隔离 建筑工地安全隔离。

镀锌板冲孔网（圆孔网）选用优质的镀锌板做为原料，经过先进的数控机器加工而成。

一、原材料：镀锌金属板。

二、分类：镀锌冲孔网又可以分为热镀锌冲孔网、冷镀锌冲孔网和电镀锌冲孔网。

三、特性：冲压而成，网面平整，光滑，美观，坚固耐用。

四、规格：卷板1x20m，平板1x2m，也可根据客户需要加工订做。

五、用途：矿山，医药，粮食筛选，室内隔音，消音，粮库通风，机械防护。

交通冲孔围挡方便安装，一起了解一下它的规范知识：1、建设工程工地四周应按规定设置连续、密闭的围栏；建造多层、高层建筑的还应设置防护设施。在市区主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场设置的围栏其高度不得低于2.5m，在其他路段设置的围栏，其高度不得低于1.8m。2、交通冲孔围挡使用的材料应保证围栏稳固、整洁、美观。市政工程项目工地，可按工程进度分段设置围栏或按规定使用统一的连续性护栏设施。3、在有条件的工地是，四周围墙、宿舍外墙等地方，必须张挂、书写反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语。