

# 济宁捷通驾驶式小型双钢压路机厂家价格优惠

产品名称	济宁捷通驾驶式小型双钢压路机厂家价格优惠
公司名称	济宁捷通重工科技有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	发动机:柴油机 空冷4冲程 压实宽度:800mm 激振力:25KN
公司地址	金乡县城开元大道西首路北亿九科技大楼二楼（注册地址）
联系电话	18553772393

## 产品详情

我厂专业生产小型压路机 全液压系统座驾式压路机、手扶双轮压路机、小型座驾式压路机、1吨压路机，2吨压路机、3吨压路机、4吨压路机,规格齐全，

小型驾驶式压路机适用范围

主要用于沟渠基础，道路，体育场地的压实整平，也可用于压实沥青表面的作业。

驾驶式压路机产品特点

- 1.作业半径小，可在狭小的区域内工作，适用于沟槽回填；
- 2.国内柴油机或HONDA汽油机，品质保证，性能优越，启动容易；
- 3.采用国际液压传动单元，无级变速，前后行走，换向方便；
- 4.发动机电启动，机器振动液压控制，操作更加轻松方便；
- 5.安装豪华座椅，调节方便，工作舒适；

6.采用国际知名NSK轴承，三角带，保证了机器的工作性能；

7.表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀；此产品已通过CE认证.

#### 压路机安全操作

1、作业时，压路机应先起步后才能起震，内燃机应先至于中速，然后再调制高速。

2、换向时应先停机，变速时应降低内燃机转速

3、严禁压路机在坚硬的地面上进行振动。

4、碾压松软路基时，应先在不振动的情况下碾压1~2遍，然后再振动碾压。

5、碾压时、振动频率应保持一致。对可调频的振动压路机，应先调好振动频率后再作业，不得在没有起震情况下调整振动频率。

6、换向离合器、起震离合器和制动器的调整，应在主离合器脱开后进行。

7、上、下坡时，不能使用快速档。在急转弯时，包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时，严禁使用快速档。

8、压路机在高速行驶时不得接合振动。