

# 杭州铝合金快速卷帘门

产品名称	杭州铝合金快速卷帘门
公司名称	杭州欧维门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区古墩路413号
联系电话	0571-88779029 13325817211

## 产品详情

杭州欧维自动门有限公司本公司专业生产：机库门、快速防尘门、自由防撞门、快速卷帘门、高速卷帘门、大型电动平移门、杭州快速卷门、无轨悬浮门，快速软帘门、抗风堆积门、防撞高速卷门、硬质快卷门，pvc软门帘、杭州软门帘、工业自由门、南京雷达地磁感应门/无锡高速升降门\_扬州快速卷帘门我公司引进国外先进技术结合自身实际生产经验研究生产的车间库房快卷门具有隔热、防虫、防风、防尘、隔音、防异味等多项功能。广泛应用于食品、化学、纺织、冷冻、电子、印刷、装配、精密机械、物流、仓储等场所。可极高的满足高性能物流及洁净场所的要求，并且节省能源，提高空调效果。高速自动关闭，提高作业效率，创造zui佳的作业环境。

- 1、门片：双面铝合金发泡材料制成，厚度为1.0mm-1.5mm。。
- 2、高速起闭：快卷门的起闭速度不低于0.6m/s,可以在0.6m/s~1.5m/s范围内调整。
- 3、使用安全：门体两侧可装警示灯，开启关闭时闪烁以警示。门体下部安装红外线保护装置，人、车辆通过时门体不下落。底部可加装压力气囊，开关更加有效防止意外事故，使快卷门运行更加安全。
- 4、密封性好：门框两侧密封毛刷，防尘防虫，底部装有弹性pvc基布，可与各种不平坦地面紧密结合。
- 5、耐寒效果：超耐寒在低温仍有高柔软度，人员、车辆、物品进出容易，阻隔效果佳，防止暖气流失，大量省电。使用温度：-30 +70 。
- 6、互锁功能：有助于提高阻断效果，连接各设备的控制器，防止两道门同时开启，即只有当其中一扇门关闭后，另一扇门才可能开启。
- 7、电机采用德国SEW进口刹车制动电机，功率在0.75千瓦~1.5千瓦。电源220V/380V，制动电压220V。
- 8、颜色多样：规格齐全：多种开启方式：根据客户不同需求可选用雷达、地磁、光电、遥控、按钮等多种方式。
- 9、平衡装置：采用扭簧平衡，扭簧材料选用优质60Si2MnA弹簧钢制作，