

苏州风淋室 食品厂风淋室报价 雅宁净化

产品名称	苏州风淋室 食品厂风淋室报价 雅宁净化
公司名称	东莞雅宁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇树田社区富安工业区西二号
联系电话	13926895664

产品详情

风淋室可以减少进出洁净室所带来的污染问题

风淋室是进入洁净室所必需的通道，可以减少进出洁净室所带来的污染问题。

风淋室是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁，又可起到气闸的作用，阻止未净化的空气进入洁净区域。

风淋室是人进入洁净室所必需的通道，它可以减少进出洁净室所带来的污染问题，减少由于人货进出带来的大量尘埃粒子由洁净室的入口处安装功能齐全的“气闸室”可以减少空气污染微粒的数量，当人货通过风淋室时，污染微粒被经过高效过滤的高度洁净空气射掉，25m/s以上的高风速确保了有效的喷射和飘移微粒经过初效和高效两级过滤器基本过滤掉。为了保持风淋室的安全使用，维持洁净室环境的洁净度，应做到以下几点：

1.进入洁净无尘室应在外更衣室脱去外衣，除下手表、手机、饰品等物品。

2.进入内更衣室，穿戴净化无尘衣、帽、口罩、手套。

3.拉开不锈钢风淋门进入风淋室后，风淋门立即自动关闭外门，红外线感应，食品厂风淋室报价，风淋自动启动，吹淋15秒。

?风淋室厂家为您分析风淋室的产品作用

我们是一家专业的风淋室厂家，我们打造的优质风淋室产品质量上乘，性能优良，优质非标风淋室，产品备受广大用户青睐。更多精彩内容接下来就由雅宁专业人员来为您讲解一下吧，希望对您有

所帮助。

风淋室是人员进出洁净室所必需的通道，并同时起到气闸室密闭洁净的作用，是进行人员净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。为了减少由于人员进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

风淋室厂家打造的风淋室好的品质是打动客户的基础，让风淋室设备的维修更加的方便便捷。质量是打动客户的前提条件，钢质门风淋室价格，在风淋室设备净化车间中，人员必须严格按照净化车间的作业规范标准作业，定期维修和保养，让风淋室设备有了更高的发展空间。

雅宁净化是专业生产风淋室的大型企业，主营的产品主要有过滤器，风淋室，传递窗，苏州风淋室，高效过滤器等各种类型的净化装置，种类多，规格齐全，质量可靠，目前是市场上畅销产品，教您一步一步如何自行安装和组装风淋室，具体详情如下：

(1) 风淋底盘一般由不锈钢方管制作，厚度为40MM，底盘为整体组成，首先将风淋底盘置于风淋安装位置处。风淋底盘不需要与地面进行固定，完全靠自身重量即可保持稳固。一般单人风淋室为350KG，双人风淋室为650KG左右。

(2) 将风淋侧箱体置于底盘两仙，在内底部用自攻螺丝或铆钉将侧箱体与底盘固定起来，此处注意底盘与侧厢体的位置。

(3) 两侧侧厢固定之后，再将顶厢安装与两侧厢体连接，此处需要注意上下垂直度，需要进行不间断测量，以保证框架上下部分尺寸完全相同。

(4) 整体框架完成之后，再进行门安装，门和门框皆由不锈钢方管及不锈钢制作，铰链采用三道不锈钢铰链加固，原门框与门板已经由厂家出厂前已经安装好。此时只需要将铰链固定于风淋侧面厢体之可。如果门安装好之后门框与箱体之间缝隙不齐平有摩擦，那么是因为地平不平而导致，此步骤并不需要调整门框，只需要对风淋下部进行垂直校正，将风淋底盘垫平即可，可反复调试四角加垫片，一旦垫平，门体将会与箱体缝隙完全整齐。

苏州风淋室-食品厂风淋室报价-雅宁净化(优质商家)由东莞雅宁净化科技有限公司提供。东莞雅宁净化科技有限公司(www.dgync.com)是从事“研发,产销：净化设备,空气过滤器,空气净化工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴彬。