

消防排烟风机价格 奇虎集团 黑龙江消防排烟风机

产品名称	消防排烟风机价格 奇虎集团 黑龙江消防排烟风机
公司名称	山东奇虎空调设备集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	16538299999

产品详情

消防排烟风机的风量在运行时要符合哪些规定：

- 1.消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设备，是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的，消防排烟风机已经成为各大行业中遍及选用的风机产品，该风机的超高功能得到了广大用户的普遍认可，那么消防排烟风机在运行时的风量要符合哪些规定呢？
- 2.消防排烟风机担负两个或两个以上防烟分区排烟时，应按较大防烟分区面积每平方米不少于120m³/h核算。带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室，当裙房以上部位利用可开启外窗进行天然排烟，裙房部分不具备天然排烟条件时，其前室或合用前室应设置局部机械排烟设备，其排烟量按前室每平方米不少于60m³/h核算。
3. 消防排烟风机担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时，应按每平方米面积不少于60m³/h核算（单台风机较小排烟量应不少于7200m³/h.中庭体积少于17000时，其排烟量按其体积的6次/h换气核算；中庭体积大于17000时，其排烟量按其体积的4次/h换气核算；但较小排烟量不该小于102000m³/h.

消防排烟风机设备规范：消防排烟风机应设置在专用的风机房内或室外屋面上，风机房应选用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及防火门与其它部位离隔。山东奇虎空调设备集团

必定要了解并了解风机的样本，要知道风机的规范、方法、叶轮旋转方向和气流进出方向等。在设备前，需求检查叶轮有没有出现擦碰现象，并且要对各部件进行检查，检查附件是否无缺，各部件之间的联接是否稳固，必定要细心检查风叶是否因运送损坏或变形，否则，必定要等到修正后才可进行设备。山东奇虎空调设备集团

联接风机进出口的风管应该要有单独的支撑，不允许将管道重量加在风机的部件上，风机设备时，需求留心风机的水平方位，对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，使他天然温文，不可以强行联接。

风机接线必定要正确可靠，山东奇虎空调设备集团风机外壳应当要妥善接地，接地必定要可靠。供给风机的电源必定要无缺，并且要符合相关要求。电气接线必定要有专业知识的电工接线。消防排烟风机设备基座台高400~500mm，减少雨水反敲击，延伸设备运用寿命，并且在设备底座与预留基础之间要设备橡胶隔振垫，消防排烟风机电机，这样做有很好的消声减震的效果。

什么是轴流式排烟风机

T40型轴流风机在出厂前，山东奇虎空调设备集团有限公司均经运转试验，湖南消防排烟风机，确保运转平稳。流过T40型轴流风机的空气是否清洁干燥，不得混有杂质和过多的水蒸气，一般轴流风机的压力系数较低 $P<0.3$ ，流量系数 $Q=0.3\sim 0.6$ ，单级风机比转数 $sn=18\sim 90$ 。轴流风机横截面为翼剖面。叶片可以固定位置，也可以围绕纵轴旋转。叶片与气流的角度可以不可调或可调，什么是轴流式风机。

方形轴流风机适用于需要降温、湿度的场所。如棉毛纺、织布化纤、经编加弹、针织丝织、麻纺袜厂等纺织厂，对T40型轴流风机的风叶上的灰尘，污垢要及时清理，消防排烟风机价格，避免灰尘污垢增加电机负荷，影响风机效果与使用寿命，选用屋顶轴流风机一般不需要接风管，安装维护相对比较简单，安装不占用室内空间，对场地要求较低，轴流风机使气流获得能量流入导叶，将气流动能变静压能，一部分气流动能转为静压能，从扩散筒流出，输入管道，轴流风机转速固定不变，但在实际使用过程中，消防排烟风机尺寸，有时要以较低或者较高转速运行，因此进行变频改造是必要的，什么是轴流式风机。

消防排烟风机价格-奇虎集团-黑龙江消防排烟风机由山东奇虎空调设备集团有限公司提供。山东奇虎空调设备集团有限公司（www.3339.com.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！