

# 爬架网厂家 铜川爬架网 陕西鑫誉同创

产品名称	爬架网厂家 铜川爬架网 陕西鑫誉同创
公司名称	陕西鑫誉同创工程物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市北辰大道吉祥机电市场副一排22-24号
联系电话	13689287658

## 产品详情

### 防风抑尘网组成材料对比

#### 金属

优点：钢板材质坚固，阻燃效果好；静电粉末喷涂后，涂膜光滑、耐水、抗油、绝缘性较好；安装方便，外观美观漂亮。综合抑尘率可达80%以上。

缺点：原料成本高，价格贵，不易运输，冲孔断口易腐蚀且抗冲击性能差。

#### 柔性

优点：原料成本低，价格便宜，防护爬架网，易运输；柔韧性好不易破损、阻燃；安装简单，使用双网外观效果比较好；双层网抑尘率可达95%以上。

缺点：易老化，使用寿命短。

#### 玻璃钢

优点：阻燃效果好，生产工艺简单，安装方便。

缺点：原料成本较高，易腐蚀；紫外线强度高的地区会加速其老化进程；抗冲击性能差。

### 爬架网片作为新型脚手架有哪些优势

落地式脚手架：

爬架优点：

1)承载力较大。当脚手架的几何尺寸及构造符合规范的有关要求时，一般情况下，脚手架的单管立柱的承载力可达15kN~35kN(1.5tf~3.5tf，铜川爬架网，设计值)。

## 扣件式钢管脚手架

2)装拆方便，搭设灵活。由于钢管长度易于调整，扣件连接简便，安全爬架网，因而可适应各种平面、立面的建筑物与构筑物用脚手架。

3)比较经济，加工简单，一次投资费用较低；如果精心设计脚手架几何尺寸，注意提高钢管周转使用率，则材料用量也可取得较好的经济效果。扣件钢管架折合每平方米建筑用钢量约15公斤。

## 爬架缺点：

1)扣件(特别是它的螺杆)容易丢失；

螺栓拧紧扭矩不应小于40N·m，且不应大于65N·m；[1]

2)节点处的杆件为偏心连接，靠抗滑力传递荷载和内力，因而降低了其承载能力；

3)扣件节点的连接质量受扣件本身质量和工人操作的影响显著。

不同楼栋二次使用建筑爬架网使用率为95%，远高于其他建筑爬架网生产厂家，凯耀爬架网厂生产的镀锌集成爬架是优质之选，用心做出来的产品，是质量安全的保证！！我们创新打造标准使用方案，真正的落实配件实行标准化，配件通用高达85%以上。

建筑爬架网也可称为建筑爬架网片，是用于建筑爬架外围的一种金属安全网，也可以用于传统脚手架外围进行安全防护。自从其产生以来就迅速被应用并普及于建筑行业，爬架网厂家，因为它相比于原来的安全网具有巨大的优势。

优势1、可以使用于建筑爬架上，随着爬架上升而上升为建筑设施和工人提供安全保护，它可在建筑底部或者悬挑平台进行组装，一次安装就可以使用到整栋大楼施工完毕，省工省时。

优势2、安全防护能力强，因其钢性特点，强度高，耐磕碰，可有效防止工人意外跌落，也可防止高空坠物对楼下工人和物品的损伤。

优势3、防火性能好，它的熔点高，一般火焰不能使其损坏，更不要说是燃烧了。而传统安全网虽然也说具有一定的防火性能，但比起建筑爬架网来说就相差很多了。

爬架网厂家-铜川爬架网-陕西鑫誉同创由陕西鑫誉同创工程物资有限公司提供。行路致远，砥砺前行。陕西鑫誉同创工程物资有限公司(www.xinyu7687.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!