

ZO-803氧化锆分析仪

产品名称	ZO-803氧化锆分析仪
公司名称	上海英盛分析仪器有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:英盛 型号:ZO-803 产地:上海
公司地址	上海市松江区永航路288弄11号
联系电话	18917162982

产品详情

ZO803 氧化锆分析仪用于还原性气氛中的氧势分析。该仪器采用优质氧化锆检测元件，具有寿命长，反应快等特点。对流扩散式结构，减少了流量对测量的影响。全中文人机对话菜单，操作直观方便。采用大屏幕点阵液晶显示，可同时显示氧量、温度、日期、时间等参数。上、下限报警点能在全量程范围内任意设置。具有无纸记录仪功能，自动记录氧浓度随时间的变化曲线。具有测量数据自动存储功能，存储的间隔时间由用户设定。具有 0~10 mA 或 4~20mA 电流信号输出。仪器具有一个标准的 RS232C 通讯口，可以连接串口打印机或与计算机实现双向通讯。技术指标：范围: O2 : 0~2000mV

仪器专门用于还原性气氛中的氧势分析。

选用优质氧化锆检测元件，具有寿命长，反应快等特点。

对流扩散式结构，减少了流量对测量的影响。

全中文人机对话菜单，操作直观方便。

采用大屏幕点阵液晶显示，可同时显示氧量、温度、日期、时间等参数。

上、下限报警点能在全量程范围内任意设置。

具有无纸记录仪功能，自动记录氧浓度随时间的变化曲线。

具有测量数据自动存储功能，存储的间隔时间由用户设定。

具有 0~10 mA 或 4~20mA 电流信号输出。

仪器具有一个标准的 RS232C 通讯口，可以连接串口打印机或与计算机实现双向通讯。技术指标：

范围: O2 : 0~2000mV

线性误差: $\pm 2\%$ FS

重复性: 1%

稳定性: $\pm 2\%/7d$

响应时间: 30s

输出信号: 0~1200mVDC (对应测量范围0~1200mV)

功耗: <100W

220 \pm 22V AC ; 50Hz \pm 1Hz

环境温度: 0~40

样气温度: < 300

样气压力范围: < 0.2Mpa

被测气体流量: 300ml/min

仪器外型尺寸: 240 \times 150 \times 280mm (宽 \times 高 \times 深)

安装开孔尺寸: 228+1 \times 138+1mm

重量: 约8kg