

无锡灌胶机 双组份真空灌胶机 瑞合硕电子科技

产品名称	无锡灌胶机 双组份真空灌胶机 瑞合硕电子科技
公司名称	江苏瑞合硕电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区双祺路8号
联系电话	13625294649

产品详情

真空灌注设备基本介绍

真空灌注设备是一种gao效、自动化程度高的典型的机电一体化产品。它与半自动灌注机的主要区别是它能在真空状态下对工件自动进行分批多次定量灌注，另外，真空灌注设备在计量精度、脱泡的时间和效果上也有了很大的改善。真空灌注设备的基本结构。按功能的区别，双组份真空灌胶机，真空灌注设备分为九个部分:料罐单元、真空脱泡单元、计量单元、灌注舱单元、混合单元、电控单元、气动单元和软件单元，其它还有辅助单元等。

何谓“真空灌胶机”？

将产品置于真空环境下进行灌注作业，实现此类功能的设备称之为“真空灌胶机”。采用真空灌注工艺，可以有效去除产品中的气泡。表面上看，和常压（大气环境）灌胶设备比较，真空注胶机只是增加了一个真空腔，无锡灌胶机，但在实践上，真空灌注还需满足一个前提条件，即胶水在进入真空腔之前需进行充分除泡处理，否则胶水会在真空腔中飞溅炸泡。因此真空灌胶机的一个重要核心反而是前面的胶水预处理单元。由于抽真空需要一定的时间，为效率计，真空腔内一般内置有3轴运动平台以实现多件产品灌注，从而的节省抽真空时间。

灌胶机技术参数

1. 清洗系统：气、液组合快速清洗模式，能轻松清洗混合头里面混合过的胶水；
2. 报警系统：料缸有上、下液位感应报警装置，液压真空灌胶机，当胶料快用尽时可自动报警提示；
3. 加热系统：料缸底部位、计量泵部位、输料管路部位可加热；温度可调，主要是为提高胶水流动性；

- 4.上料系统：搭配4升每秒的真空泵，配合料桶上下液位可自行上料；
5. 适用比例：1：1～10：1 范围内的双组份灌封、粘结材料；
6. 输出胶量：单次灌胶量0.8克以上（视比例而定）；

无锡灌胶机-双组份真空灌胶机-瑞合硕电子科技(推荐商家)由江苏瑞合硕电子科技有限公司提供。无锡灌胶机-双组份真空灌胶机-瑞合硕电子科技(推荐商家)是江苏瑞合硕电子科技有限公司（www.berud.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先生

。