

# 巨通管业耐用安全 江山水泥管 水泥管

产品名称	巨通管业耐用安全 江山水泥管 水泥管
公司名称	浙江巨通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省龙游县詹家乡巨龙西路81号
联系电话	15372919927 15372919927

## 产品详情

浙江巨通管业有限公司位于衢州市龙游县詹家乡，专业生产各种规格钢筋混凝土排水管、预应力钢筒混凝土输水管、钢承口F型顶管。

如何安装水泥排水管可以防止漏水现象的发生呢？

首先，按规范施工，清口、凿毛、涂浆、填缝、接口，压实抹光。基础也应做好，接口后应注意养护，后期呵护也很关键。用沥青麻絮塞缝，在其表面涂上一层沥青，然后在接缝口一定宽度范围内用油毛毡裹住，江山水泥管，再涂上一层沥青，所谓"两油两料"，我们见到的公路涵管基本上是这样处理的。

其次，要看你是承口管还是平口管，要保证不漏水，同样的基础要做好。你可以先浇好混凝土垫层后安管，管口对接平整，承口管应在管下口处垫适量的砂浆，以保证管口四周宽窄一致。塞缝抹缝，岱山水泥管，将管缝堵塞严密。在管缝处浇管带封口，规范操作，只有严格按施工操作规范施工才能减少漏水。要不漏水必须采用柔性接口，即采用排水管配套用的橡胶条胶圈接口。

欢迎您拨打图片上的电话联系，我们将竭诚为您服务！

浙江巨通管业有限公司位于衢州市龙游县詹家乡，常山水泥管，专业生产各种规格钢筋混凝土排水管、预应力钢筒混凝土输水管、钢承口F型顶管。

蜡脱模。管模内壁的蜡层应以离心方式成型，要求蜡层厚度均匀，表面光滑。蜡层内径符合管外径尺寸要求。根据地区、季节气温不同选用不同熔点的石蜡，一般用熔点54 以上的纯净石蜡。蜡液温度

不低于如它，夏季高温应对石诺层冷却降温以保证其有一定的硬度，冬季低温时应先预热管模以防止蜡层脆裂。

欢迎您拨打图片上的电话联系，我们将竭诚为您服务！

浙江巨通管业有限公司位于衢州市龙游县詹家镇，专业生产各种规格钢筋混凝土排水管、预应力钢筒混凝土输水管、钢承口F型顶管。

浙江巨通管业有限公司与您分享水泥管：

普通水泥，矿渣水泥，高铝水泥，硅酸盐水泥、粉煤灰水泥各适用于何种工程，理由何在？

普通：地上地下水中混凝土，钢筋砼，预应力砼

矿渣：高温车间，耐热耐火混凝土结构，大体积工程，蒸气养护结构，一般地上地下水中结构，抗硫酸盐侵蚀工程

硅酸盐水泥：快硬早强工程，高强度等级工程

粉煤灰：大体积工程，抗渗工程，蒸气养护砼构件，一般砼结构，抗硫酸盐侵蚀工程

铝酸盐水泥：配制不定型耐火材料，耐热混凝土，紧急工程，水泥管，抢修工程，抗硫酸盐侵蚀工程，冬季施工工程

欢迎您拨打图片上的电话联系，我们将竭诚为您服务！

巨通管业耐用安全(图)-江山水泥管-水泥管由浙江巨通管业有限公司提供。巨通管业耐用安全(图)-江山水泥管-水泥管是浙江巨通管业有限公司（[www.zjpcpp.com](http://www.zjpcpp.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：林总。