

油田胶带检泵作业 3M FEP、PTFE

产品名称	油田胶带检泵作业 3M FEP、PTFE
公司名称	蓬莱西城绝缘材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:3M 型号:FEP、PTFE 基材:FEP、PTFE、玻璃丝布
公司地址	山东省蓬莱市北沟镇西城临港工业区
联系电话	0535-5911518 13630692746

产品详情

品牌	3M	型号	FEP、PTFE
基材	FEP、PTFE、玻璃丝布	胶系	有机硅压敏胶
总厚度	0.10mm0.18mm0.22mm (mm)	颜色	透明、不透明白色
产品认证	ISO9001 : 2000		

1、teflon高温特氟隆带high temperature teflon tape (f46聚全氟乙丙烯压敏粘带) 替代美国3m公司60#胶带 ; 替代韩国taconic公司fep6145-02fep胶带 ; 规格 : 0.10mm × 25mm × 10码code / 盘 ; 材质 : fep ; 耐高温稳定性 ; 高温180 下击穿电压大于6.0 kv ; 伸长率大于200% ; 第一层半透明带 , 高温硅胶。耐油、耐水、耐潮、耐高温、耐腐蚀 ; 使用于油田生产部、钻井部的完井 , 检泵作业。广泛适用于深井潜油电机电泵电缆、油井加热电缆、测井电缆、矿用高压电缆接头和电器电机高温电缆线芯外层接头包扎密封绝缘及线间缠绕绝缘 ; 2、teflon高膜特氟龙带high temperature membrane teflon tape (f4聚四氟乙烯压敏粘带) 替代美国3m公司61#胶带 ; 替代日本日东公司903#胶带 ; 替代韩国taconic公司ptfe613-05e胶带。规格 : 0.18mm × 25mm × 10码code / 盘 ; 材质 : ptfе ; 耐高温稳定性 ; 高温180 下击穿电压大于12.0 kv ; 伸长率大于200% ; 高膜第二层咖啡色 , 压敏聚丙烯胶。耐油、耐水、耐潮、耐高温、耐腐蚀 ; 使用于油田生产部、钻井部的完井 , 检泵作业。广泛适用于深井潜油电机电泵电缆、油井加热电缆、测井电缆、矿用高压电缆接头和电器电机高温电缆线芯外层接头包扎密封绝缘及线间缠绕绝缘 ; 3、teflon特氟龙带teflon tape (ptfе聚四氟乙烯薄膜分切带) 替代韩国taconic公司6a822ptfe薄膜带。规格 : 0.12mm × 25mm × 30码code / 盘 ; 材质 : ptfе ; 耐高温稳定性 ; 高温180 下击穿电压大于12.0 kv ; 伸长率大于100% ; 纯白色 ; 不带胶绝缘带。耐油、耐水、耐潮、耐高温、耐腐蚀 ; 使用于油田生产部、钻井部的完井 , 检泵作业。广泛适用于深井潜油电机电泵电缆、油井加热电缆、测井电缆、矿用高压电缆接头和电器电机高温电缆线芯外层接头包扎密封绝缘及线间缠绕绝缘 ;