

# 襄阳树脂瓦厂家销售

产品名称	襄阳树脂瓦厂家销售
公司名称	湖北为民装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	树脂瓦:1234 湖北树脂瓦:54 湖北武汉:56
公司地址	江夏区高新区
联系电话	17762464066

## 产品详情

正脊瓦：厚度：3.0±0.1 长度：880±10.0 有效长度800

斜脊瓦：厚度：3.0±0.1 长度：880±10.0 有效长度800

滴水檐：宽度尺寸325mm(小)，475mm(大)，用于主瓦末端下方，做造型用。

三通瓦：厚度：3.0±0.1 长度：280+200×2 安装在三个相交屋面交汇处，用于链接相交的三个脊瓦。

堵头：安装在斜脊瓦最下端，一般伸出斜脊瓦100-200mm

紧固件：有很强的防水性能，紧固性能牢靠。

合成树脂瓦的导热系数为0.325w/m.k，大约是粘土瓦的1/3，10mm厚水泥瓦的1/5，0.5mm厚彩钢瓦的1/200。在不考虑加保温层的情况下，瓦的保温性能仍能达到最佳。通过音位测定实验表明，在遭受暴雨、冰雹、大风等外界影响时，瓦都能很好的吸收噪音。

## 二、合成树脂瓦抗冲击耐低温效果好

1公斤重的钢球自1.5米高度自由落在瓦面上不产生裂纹。经过10个冷冻循环，瓦无空鼓、气泡、剥离、裂纹现象。

### 三、合成树脂瓦色彩持久

该合成树脂瓦即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒和冲击下，仍能保持其颜色的稳定性。通过国家化学建筑材料测试中心12000小时的人工老化测试，检测结果  $E=2.86$ 。

### 四、合成树脂瓦卓越的抗荷载

通过国家化学建筑材料及构件质量监督站检测，在支撑间隔750mm情况下，加重150kg，产品没有被破坏。

### 五、合成树脂瓦卓越的自防水性能

合成树脂瓦所选用的高耐候性树脂本身致密且不吸水，不存在微孔渗水的问题。合成树脂瓦的单张面积大，屋面接缝少，搭接处结合严密，可以省去防水层。

### 六、合成树脂瓦质量轻

合成树脂瓦每平方米重6.1kg是一种轻质材料。无需加装过多钢结构，对墙体、地基承重要求小。

湖北武汉市树脂瓦、武汉别墅树脂瓦、湖北武汉农村屋顶树脂瓦、武汉树脂瓦生产厂家、武汉合成树脂瓦销售价格、十堰市树脂瓦、襄樊市树脂瓦、随州市树脂瓦、荆门市树脂瓦、孝感市树脂瓦、宜昌市树脂瓦、黄冈市树脂瓦、鄂州市树脂瓦、荆州市树脂瓦、黄石市树脂瓦、咸宁市树脂瓦，合成树脂瓦厂家销售经销代理，别墅树脂瓦、农村平改坡树脂瓦、湖北树脂瓦生产厂家、农村房屋改造专用瓦、湖北FRP采光瓦、湖北防腐瓦厂家经销