

融媒体非线性编辑系统 4K融媒体非编系统

产品名称	融媒体非线性编辑系统 4K融媒体非编系统
公司名称	北京七叶子科技有限公司
价格	.00/项
规格参数	
公司地址	北京市顺义区龙湾屯镇府前街13号北楼482
联系电话	15330050692

产品详情

融媒体非线性编辑系统 4K融媒体非编系统

更快捷，兼容性更强的后期剪辑系统

产品特点

CHARACTERISTICS

非线性编辑工作站是以EDIUS为核心，系统包含硬件工作站，视音频接口，字幕软件，媒体资产管理，远程服务客户端，系统保护等多种工具，具有视音频剪辑、图文效果制作、音频录制、视音频资料归档管理等多种功能的高性能视音频图文编辑工作站。系统USB接口具备病毒隔离功能，有效保护系统运行。可满足各级电视台、影视制作机构、教育部门、军队、企事业单位、视频网站等，在4K、高清、标清视音频制作、视音频资料归档及发布的多种工作需要。

系统架构

PRODUCT FEATURES

功能介绍

FEATURES

更好的流畅编辑和快速输出能力

INTEL QUICKSYNC

VIDEO技术，具有更高速的MPEG和H.264/AVC编解码能力，更快的4K H.264回放。原生的64位程序设计与高速GPU的专业显卡相结合，使图文、滤镜效果更加实时流畅。广播级的硬件板卡加上独有的GV HQX（10BIT）和HQ编码（支持4K和HD），保证在整个编辑制作流程中拥有广播级的质量和优异的性能。

在同一工程内混编各种格式，各种分辨率的视频素材

系统具有无与伦比的实时视频转码技术，可实现高清与标清的不同分辨率、不同宽高比和帧速率的任意实时变换。从24*24乃至4K*2K，系统支持各种分辨率，均可在同一时间线上操作，即使是嵌套的序列，也能做到实时编辑。

索尼，松下，JVC，佳能摄像机，大疆无人机等格式全兼容

系统支持所有流行的的文件格式，包括索尼XDCAM, 松下P2，佳能XF 和 EOS. 在后期制作中，你可以采用GRASS VALLEY的高性能10 BIT HQX编码， AVID DNXHD编码。

多文件格式输出

用户可根据需要选择不同的分辨率，根据不同的播放器（QUICKTIME、MP4、MPEG等）选择不同的媒体格式，以配合不同终端系统的发布需要。自动转码功能，系统可同时录制或输出两种不同格式，不同码流文件，一种用于存储，一种用于网络点播传送。

影子保护模式

采用创新的WINDOWS虚拟化技术生成当前操作系统的影像，解决了长期以来病毒、木马、系统漏洞等对编辑制作人员的困扰。编辑人员可以在保护模式下，随心所欲使用编辑系统，而不用担心上网会对系统造成不良影响。

原有设备连接全兼容

系统配备高质量接口，可获得纯净无损的视音频质量，并能连接范围极其广泛的各类专业设备。从原有的模拟摄像机，录像机到新的无带化都可轻松连接到系统。

字幕与资产管理功能

支持同期声字幕唱词制作 支持上滚屏、下滚屏、左滚屏、右滚屏
支持模板化保存，下次可直接调用 单机版媒体资产功能，素材库可直接显示目录及素材；支持按地域，关键词，日期，人物自动识别并分类素材

USB病毒隔离模式（选配）

内置过滤软件，素材文件白名单格式，移动存储上所有的文件都将经过白名单比对检测后才能显示，操作拷贝进网。有效地防止USB移动存储上的文件携带病毒对于主机带来的威胁。防止非法拷贝，单独写出数据控制

系统配置

注意：工作站配置将随配件的更新略有变动

超清4KWS1000

INTEL 酷睿（八代）I7 六核心 CPU 16G DDR4 SDRAM2G 显存专业显卡SSD 240G 系统硬盘SATA 4T 素材硬盘蓝光刻录机27寸高分辨率液晶显示器*2WINDOWS 10 64 位操作系统新版EDIUS 编辑软件4U 工控EDIUS 专用服务器机箱，木质音箱EDIUS 专用彩色快捷键标识键盘、光电鼠标系统光盘、全中文使用手册、系统保修卡视音频输入/输出接口：IEEE394输入/输出

超清4KWS2000

INTEL 酷睿（八代）I7 六核心 CPU 16G DDR4 SDRAM2G 显存专业显卡SSD 240G 系统硬盘SATA 4T 素材硬盘蓝光刻录机27寸高分辨率液晶显示器*2WINDOWS 7 64 位操作系统新版编辑软件4U 工控系统专用服务器机箱，木质音箱EDIUS 专用彩色快捷键标识键盘、光电鼠标视音频输入/输出接口：HDMI、IEEE1394（HDV、DV）、HD/SD YUV分量、S-VIDEO、复合、AES/EBU非平衡音频输入/输出

超清4KWS3000

INTEL 酷睿（八代）I7 六核心 CPU 16G DDR4 SDRAM2G显存专业显卡SSD 240G 系统硬盘SATA 4T素材硬盘蓝光刻录机27寸高分辨率液晶显示器*2WINDOWS 10 64位操作系统新版EDIUS编辑软件4U工控EDIUS专用服务器机箱，木质音箱EDIUS专用彩色快捷键标识键盘、光电鼠标系统光盘、全中文使用手册、系统保修卡视音频输入/输出接口：SDI视频输入1路10BIT SD/HD/2K/4K。支持6 GB/S 4:2:2和3 GB/S 4:4:4SDI视频输出1路10BIT SD/HD/2K/4K。支持6 GB/S 4:2:2和3 GB/S 4:4:4SDI音频输入16通道嵌入HD/2K/4K。8通道嵌入SD。SDI音频输出16通道嵌入HD/2K/4K。8通道嵌入SD。