

欧雅丽无纸化会议系统15.6寸超薄双屏带话筒同步升降OY-1560ST

产品名称	欧雅丽无纸化会议系统15.6寸超薄双屏带话筒同步升降OY-1560ST
公司名称	广州欧雅丽信息技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧雅丽 型号:OY-1560ST 产地:广州
公司地址	广东省广州市花都区狮岭镇合成南路5号AB座234
联系电话	13632267201 15622279950

产品详情

广州欧雅丽信息技术有限公司自主研发生产的OY系列超薄无纸化会议系统显示发言终端，采用15.6寸全贴合钢化玻璃窄边框IPS触摸屏，支持的分辨率为1920*1080高清显示，支持SY-NET总线协议，背部10.1寸双屏电子桌牌（可显示与会议名称、公司名称、职位等信息），同时支持话筒同步升降。采用LVDS接口FCC软排连接，单线支持低电压供电和传输高清信号，具备功耗低/辐射低/干扰小的特点，且能够有效的保护安全和增加使用寿命。外壳为铝合金一体化机加工成型，CNC精雕工艺超薄机身，超窄边框设计，背板无螺丝孔位，表面为阳极拉丝处理，转轴式摆角设计，多种颜色可选。具备限位+漏电+过载+限流的电路防护和结构式三防：掉物，夹手，掉笔。轻触按键控制升降及控制前后仰角0-45度可调，支持手掰调整屏幕仰角和电动调整屏幕仰角。10点式电容式触控屏，动态对比度为10万比1。在微软/安卓/IOS操作系统下安装oyalee无纸化会议系统软件，可滑动、拖动、缩放、编辑、查看会议资料，编辑会议信息等。具有VGA/DVI/HDMI/USB/RJ45/RS232/485等丰富的接口。

产品描述：

- 1、15.6寸全贴合钢化玻璃超薄窄边框IPS屏幕，支持SY-NET总线协议，屏幕最佳分辨率为1920X1080@60 Hz，支持800x600、1024*768、1280*720、1366*768、1440*900等；
- 2、采用LVDS接口FCC软排连接，单线支持低电压供电和传输高清信号，具备功耗低/辐射低/干扰小的特点，且能够有效的保护安全和增加使用寿命；
- 3、背部电子桌牌为10.1英寸，最高分辨率为1366*768（可显示与会议名称、公司名称、职位等信息）信息可联网编辑，支持实时或者定时刷新；
- 4、10点式电容触摸屏，最高450cd/m2亮度，5000万次触摸寿命，感应力度 2oz，响应时间 3ms，动态对比度为100000:1；
- 5、带有数字音频流处理技术话筒，具备同时升降功能，下降时自动矫正话筒杆（不用手动摆直），不会

伤害到话筒；

6、采用航空级铝合金箱体耐腐蚀，CNC精雕工艺更轻薄，屏体厚度 < 8mm，背面为纯金属铝合金一体成型，表面为阳极氧化拉丝；

7、双静音直线导轨与三轴定位齿轮齿条配合全钢齿轮电机升降，免维护。人性化的安全设计，具备限位+漏电+过载+限流的电路防护和结构式三防：掉物，夹手，掉笔；

8、显示屏带有防指纹疏油涂层，可有有效的减少尘埃和手印，仰角可调节，前后最大仰角可调45°，按键电动调节，也可以手动调节；

9、面板有：上升（仰角调节）/下降（仰角调节）/停止/电脑开关机/VGA/HDMI/DVI信号切换按键，USB接口等，所有按键均为金属材质，外观精细，质感好，使用寿命长；

10、终端和显示屏以及面板无裸露连接线，无裸露螺丝，保证设备的整体质感。可根据需求定制钢化玻璃光标示或者LOGO，有信号输入背光灯亮；

11、支持本地VGA信号，外接DVI及HDMI信号信号切换，支持DVSA驱动芯片，HDMI传输距离 25米，支持RS485协议串口统一切换信号；

12、支持全屏触控，可滑屏、拖动、查看会议资料；与办公会议软件配套使用，具备U盘自动上传、下载会议文件等会议功能；

13、用户更可根据需要配置键盘、鼠标，实现与标准PC一样的电脑功能，也可以配置人脸识别，指纹识别等功能模块；

14、可以与应急态势标绘功能、应急指挥智能调度系统、办公OA系统、门禁系统等系统做软件功能的对接开发，支持二次系统开发；

15、配合oyale无纸化软件和集中管理系统，可以实现文件管理/同屏互动/外接信号显示/终端画面切换/会议管理（表决，讨论，投票，选举等）/会议集中处理/信号切换等；

16、支持遥控控制，PC控制，RS232/485中控系统控制，面板按键手动控制，支持IOS/WIN/安卓平台；

16、多种颜色可以选择如：银色/黑色/金色。具备丰富的接口：电源*1、VGA*1、HDMI*1、RJ45*2、USB*2、RS232/485*2。

产品品牌

oyalee

基本特点

IPS电容钢化玻璃触摸屏，双屏带电子桌牌，带话筒同升同降

屏体尺寸

12.1

13.3

15.6

17.3

18.5

21.5

23.6

材料工艺

IPS钢化玻璃电容屏，铝合金，CNC一体成型，阳极氧化处理

分辨率

1920x1080@60hz，800x600/1024*768/1280*720/1366*768/1440*900/1680X1050@60hz

对比度

100000 : 1

响应时间

3ms

最高亮度

450cd/m²

厚度

屏体厚度 < 8mm，内屏 3mm

可视角度

89/89/89/89

多点触控

10点

仰角角度

45° 电动调节和手动调节

控制方式

遥控器，手动，PC，RS232/485中控

视频接口

HDMI*1 (兼容DVI) , VGA*1 , LVDS输入

控制接口

RJ45*2

USB接口

USB*2/USB*3

实体按键

Key*6

安装方式

桌面嵌入式开孔

操作系统

Windows/Android/LINUX (可选)

电源接口

AC110V-260V@50/60HZ

机箱尺寸

415*60*498

461*60*518

490*60*560

558*60*565

存储温度

-40-85

工作温度

-5-50 °

工作/存储湿度

5%~95%

海拔

20,000英尺

颜色

银色/黑色/金色 可定制其他颜色

电机转速

5R/MIN

功率

80W

重量

20kg

是否双屏

有双屏/无双屏

背部屏幕

7寸/10.1寸

1366*768

特色

可编辑，可联网更新，自定义刷新和实时刷新

话筒升降

不带话筒升降/带话筒升降/固定式话筒

话筒安装方式

隐藏式安装

信噪比

> 80dB

总谐波失真

< 0.05%

传声器类型

电容式膜片

指向特性

心型

串扰衰减

>80dB

灵敏度

- 43dB ± 2dB@1KHz

频率响应

20Hz-20KHZ

输入阻抗

2.2K

单机话筒量

128个

最大话筒量

4096个

等效噪声

20dB SPL

最大SPL

105dB (3%门限)

连接方式

RJ45

型号表：由于产品除尺寸大小外,差异化不大，网站不例举所有型号，更多信息可以参考以下表格

欧雅丽型号表

12.1

13.3寸

15.6寸

17.3寸

18.5寸

21.5寸

23.6寸

代表

超薄单屏

OY-1210

OY-1330

OY-1560

OY-1730

OY-1850

OY-2150

OY-2360

带触摸功能

OY-1210C

OY-1330C

OY-1560C

OY-1730C

OY-1850C

OY-2150C

OY-2360C

C

带固定话筒

OY-1210G

OY-1330G

OY-1560G

OY-1730G

OY-1850G

OY-2150G

OY-2360G

G

带话筒同升降

OY-1210T

OY-1330T

OY-1560T

OY-1730T

OY-1850T

OY-2150T

OY-2360T

T

带分开升降

OY-1210D

OY-1330D

OY-1560D

OY-1730D

OY-1850D

OY-2150D

OY-2360D

D

双屏（电子桌牌）

OY-1210S

OY-1330S

OY-1560S

OY-1730S

OY-1850S

OY-2150S

OY-2360S

S

双屏加同升降

OY-1210ST

OY-1330ST

OY-1560ST

OY-1730ST

OY-1850ST

OY-2150ST

OY-2360ST

ST

双屏加分开升降

OY-1210SD

OY-1330SD

OY-1560SD

OY-1730SD

OY-1850SD

OY-2150SD

OY-2360SD

SD

分辨率

1366*768

1920*1080

1920*1080

1920*1080

1920*1080

采用17.3寸全贴合钢化玻璃窄边框IPS触摸屏，支持的分辨率为1920*1080高清显示，支持SY-NET总线协议，背部10.1寸双屏电子桌牌（可显示与会议名称、公司名称、职位等信息）。采用LVDS接口FCC软排连接，单线支持低电压供电和传输高清信号，具备功耗低/辐射低/干扰小的特点，且能够有效的保护安全和增加使用寿命。外壳为铝合金一体化机加工成型，CNC精雕工艺超薄机身，超窄边框设计，背板无螺丝孔位，表面为阳极拉丝处理，转轴式摆角设计，多种颜色可选。具备限位+漏电+过载+限流的电路防护和结构式三防：掉物，夹手，掉笔。轻触按键控制升降及控制前后仰角0-45度可调，支持手掰调整屏幕仰角和电动调整屏幕仰角。10点式电容式触控屏，动态对比度为10万比1。在微软/安卓/IOS操作系统下安装oyalee无纸化会议系统软件，可滑动、拖动、缩放、编辑、查看会议资料，编辑会议信息等。具有VGA/DVI/HDMI/USB/RJ45/RS232/485等丰富的接口。

采用17.3寸全贴合钢化玻璃窄边框IPS触摸屏，支持的分辨率为1920*1080高清显示，支持SY-NET总线协议，背部10.1寸双屏电子桌牌（可显示与会议名称、公司名称、职位等信息），同时支持话筒同步升降。采用LVDS接口FCC软排连接，单线支持低电压供电和传输高清信号，具备功耗低/辐射低/干扰小的特点，且能够有效的保护安全和增加使用寿命。外壳为铝合金一体化机加工成型，CNC精雕工艺超薄机身，超窄边框设计，背板无螺丝孔位，表面为阳极拉丝处理，转轴式摆角设计，多种颜色可选。具备限位+漏电+过载+限流的电路防护和结构式三防：掉物，夹手，掉笔。轻触按键控制升降及控制前后仰角0-45度可调，支持手掰调整屏幕仰角和电动调整屏幕仰角。10点式电容式触控屏，动态对比度为10万比1。在微软/安卓/IOS操作系统下安装oyalee无纸化会议系统软件，可滑动、拖动、缩放、编辑、查看会议资料，编辑会议信息等。具有VGA/DVI/HDMI/USB/RJ45/RS232/485等丰富的接口。