

武汉树脂瓦厂家

产品名称	武汉树脂瓦厂家
公司名称	湖北为民装饰材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	武汉树脂瓦:333 树脂瓦:3333 湖北武汉:333
公司地址	江夏区高新区
联系电话	17762464066

产品详情

用树脂瓦防水层合理使用年限25年15年10年5年。

防水层项选用材料宜选用合成高分子防水卷材、树脂瓦、合成树脂瓦、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等材料宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料可选用二毡三油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水涂料等材料。

设防要求三道或二道以上防水设防二道防水设防一道防水设防一道防水设防。

3.0.2屋面工程应根据工程特点、地区自然条件等，按照屋面防水等级的设防要求，进行防水构造设计，重要部位应有详图；对屋面保温层的厚度，应通过计算确定。

3.0.3屋面工程施工前，施工单位应进行图纸会审，并应编制屋面工程施工方案或技术措施。

3.0.4屋面工程施工时，应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度，并有完整的检查记录。每道工序完成，应经监理单位（或建设单位）检查验收，合格后方可进行下道工序的施工。

3.0.5屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。

3.0.6屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告，材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

材料进场后，应按本规范附录A、附录B的规定抽样复验，并提出试验报告；不合格的材料，不得在屋面工程中使用。

3.0.7当下道工序或相邻工程施工时，对屋面已完成的部分应采取保护措施。

3.0.8伸出屋面的管道、设备或预埋件等，应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后，不得在其上凿孔打洞或重物冲击。

3.0.9屋面工程完工后，应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验，并应进行淋水或蓄水检验。

3.0.10屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工。施工环境气温宜符合表3.0.10的要求。

表3.0.10屋面保温层和防水层施工环境气温

项目施工环境气温

粘结保温层热沥青不低于-10；水泥砂浆不低于5

沥青防水卷材不低于5

高聚物改性沥青防水卷材冷贴法不低于5；热熔法不低于-10

合成高分子防水卷材冷贴法不低于5；热风焊接法不低于-10

高聚物改性沥青防水涂料溶剂型不低于-5；水溶型不低于5

合成高分子防水涂料溶剂型不低于-5；水溶型不低于5

刚性防水层不低于5

湖北武汉市树脂瓦、武汉别墅树脂瓦、湖北武汉农村屋顶树脂瓦、武汉树脂瓦生产厂家、武汉合成树脂瓦销售价格、十堰市树脂瓦、襄樊市树脂瓦、随州市树脂瓦、荆门市树脂瓦、孝感市树脂瓦、宜昌市树脂瓦、黄冈市树脂瓦、鄂州市树脂瓦、荆州市树脂瓦、黄石市树脂瓦、咸宁市树脂瓦，合成树脂瓦厂家销售经销代理，别墅树脂瓦、农村平改坡树脂瓦、湖北树脂瓦生产厂家、农村房屋改造专用瓦、湖北FRP采光瓦、湖北防腐瓦厂家经销