

# 三元乙丙橡胶批发 三元乙丙橡胶 奥伟特硅胶模压件

产品名称	三元乙丙橡胶批发 三元乙丙橡胶 奥伟特硅胶模压件
公司名称	无锡市奥美特密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区石塘湾工业园（陡门）
联系电话	18018351856

## 产品详情

硅橡胶的特点和用途简介硅橡胶高聚物分子是由Si-O（硅-氧）键连成的链状结构，其主要组成是高摩尔质量的线型聚硅氧烷。由于Si-O-Si键是其构成的基本键型，硅原子主要连接jia基，侧链上引入极少量的不饱和基团，分子间作用力小，分子呈螺旋状结构，甲ji朝外排列并可自由旋转，使得硅橡胶比其他普通橡胶具有更好的耐热性、电绝缘性、化学稳定性等。典型的硅橡胶即聚二甲醛硅氧烷，具有一种螺旋形分子构型，其分子间力较小，因而具有良好的回弹性，同时指向螺旋外的甲醛基可以自由旋转，因而使硅橡胶具有独特的表面性能，如憎水性及表面防粘性。

### 硅胶制品粘结：

- 1、硅橡胶密封条厂家介绍白电油或甲苯将硅橡胶杂件需要贴双面胶的区域清理干净，油污与水渍按比例加入稀释剂搅拌均匀待用，注意：硅胶与橡胶的料性不同，硅胶杂件用硅胶处理剂，橡胶按键用橡胶处理剂，两者不可混用错用，三元乙丙橡胶批发，否则会导致贴双面胶后脱胶的。
- 2、硅胶制品粘结：处理剂均匀涂抹在硅橡胶杂件上需要背胶的区域，涂抹均匀后将硅橡胶杂件放置于阴凉通风处待处理剂自然风干，三元乙丙橡胶，硅橡胶杂件上的处理机自然风干后，将双面胶贴在硅橡胶杂件上需要贴双面胶的区域，硅胶杂件已经于双面胶紧密粘合了。
- 3、粘胶后可用机械或用于压辑进行压实，三元乙丙橡胶厂，胶片不宜太厚，采用薄胶片逐层粘贴至所需厚度的方法，一般硬质胶片厚度为0.1至1.5mm，软质胶片厚度不超过4至5mm，以免胶片中含有气泡。硫化粘合可分为热硫化和冷硫化两种，热硫化粘合是将贴好胶片的金属件在一定压力和温度下，使胶料与金属完成粘合。

硅胶的再生

硅胶吸水后的再生硅胶吸附水分后，可通过热脱附方式将水分除去，加热的方式有多种，如电热炉、烟道余热加热及热风干燥等。脱附加热的温度控制在120--180 为宜，对于蓝胶指示剂、变色硅胶、、蓝色硅胶则控制在100--120 为宜。

三元乙丙橡胶批发-三元乙丙橡胶-奥伟特硅胶模压件(查看)由无锡市奥美特密封科技有限公司有限公司提供。三元乙丙橡胶批发-三元乙丙橡胶-奥伟特硅胶模压件(查看)是无锡市奥美特密封科技有限公司有限公司( [www.silasticproducts.com](http://www.silasticproducts.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戈经理。