

低碳节能LED防爆灯XQL8031

产品名称	低碳节能LED防爆灯XQL8031
公司名称	浙江旭球防爆电气有限公司分公司
价格	400.00/套
规格参数	防爆等级:Ex d IIC T6 防护等级:IP66 功率:10w-120w
公司地址	乐清市北白象镇盘南村迎辉南路121号
联系电话	0577-57572534 13806844111

产品详情

低碳节能LED防爆灯XQL8031

用途

本系列产品适用于化工厂房、仓库、加油站、油井平台、石油开采冶炼、军工及军事设施等场所作工作及场景照明之用。

适用范围：

- 1、适用于海拔高度 2000米；
- 2、适用于爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区；
- 3、适用于爆炸性气体混合物温度组别：T1 ~ T6;
- 4、适用于爆照性气体混合物危险类别： A、 B、 C；

5、适用于可燃性粉尘场所：20区、21区、22区；

特点：

1、本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高压静电喷塑处理；独立的电源腔结构，电源工作不受LED的热量影响，确保工作的稳定；透明件采用高硼硅钢化玻璃，可耐高能量冲击。

2、光源采用进口芯片，具有优异的光通维持率及高光效，采用表面贴装（SMT），大幅度提高导热性能；精心设计蜂窝状配光结构，有效提高灯具效率；

3、照度均匀，无眩光、闪频，光斑无暗区；

4、电源采用恒流驱动，具有过电压、过电流、短路保护功能，并具有良好的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网络造成干扰；

5、本系列产品属于免维护产品，节能环保，安装方便；

6、外露紧固件采用高防腐性能的不锈钢材料；

7、不含汞铅，无紫外线，不会对人体造成伤害，也不会污染环境；

技术参数

序号	产品型号	XQL8031
1	额定电压(V)	AC135V ~ 265V/50Hz
2	额定功率(W)	30 ~ 60
3	光通量(lm)	3600 ~ 7200
4	光源	LED
5	平均使用寿命(h)	100000
	环境温度	-40 ~ 50
6	防护等级	IP65
7	防腐等级	WF2

8	防爆标志	Exd CT6GB/ExtDA21 T80
9	引入电缆 ()	10 ~ 14
10	引入螺纹口	G3/4 "
11	重量 (kg)	2.5
12	安装方式	见附图
13	执行标准	GB3836系列、IEC60079系列