

巴斯夫PA6渔网料

产品名称	巴斯夫PA6渔网料
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	巴斯夫:巴斯夫PA6代理商 PA6:巴斯夫渔网PA6 德国:巴斯夫高粘尼龙
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

产品详情

Ultramid B33SLX 09

产品描述 Ultramid B33SLX 09是一款中等粘度的聚酰胺6，非常适合于单丝的生产，提高了产品的透明度，柔软度和勾结强度，尤其适合于生产渔网。

包装和存储 Ultramid B33SLX 09 经过预干燥，包装形式为25公斤/防潮袋。产品须存放于干燥的地方。存放期不得超过6个月。开袋后应立即使用，以防受潮。

食品法规 Ultramid B33SLX 09通过FDA法规21 CFR 177.1500 “尼龙树脂”的相关认证，并通过了欧洲法规2002/72/EC，如果有要求，也可提供是否通过其他国家的法规信息。

产品指标

	测试方法	单位	数值
粘度值(0.5% 在96%硫酸中)	ISO 307	ml/g	187 - 203
相对粘度(1% 在96%硫酸中)		3.19 – 3.41	
可萃取物	根据ISO6427	%[m/m]	最大值0.6
	未碾磨碎粒/16h		
含水量	ISO 960	%	最大值0.06

一般特性

熔点	ISO 3146	° C	215
密度		g/cm ³	1.12-1.15
堆积密度		kg/m ³	780
粒子形状			圆形
粒子尺寸		mm	2 – 2.5
吸水率，23 ° C，相对湿度50%		%	2.6
吸水率，在23 ° C水中饱和	9.5		