

PF-200型干油喷射阀

产品名称	PF-200型干油喷射阀
公司名称	启东富顺润滑设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:/ 材质:铸铁 型号:PF-200
公司地址	中国 江苏 启东市 寅阳镇寅北路一号
联系电话	86-0513-83761288

产品详情

类型	/	材质	铸铁
型号	PF-200	适用范围	冶金.矿山.水泥
产品别名	/	适用介质	/
适用温度	/()	公称压力	10 (MPa)
公称通径	/(mm)	安装形式	/
工作温度	/	类型 (通道位置)	/
连接形式	/	零部件及配件	/
流动方向	/	驱动方式	/
形态	/	压力环境	低压
主体材料	铸铁		

pf-200型干油喷射阀(10mpa)

一、使用条件适用于冶金、矿山、水泥、化工、造纸等行业的大型开式齿轮（如球磨机、回转窑、挖掘机、高炉布料器等）以及钢丝绳，链条的润滑。它具有将润滑剂超越一定的空间，定向、定量且均匀地喷射到摩擦表面的特点。二、技术参数

型号	公称压力m pa	喷射距离mm	喷射直径m	最少油量ml	最低压力mpa	空 气 压 力m pa	空 气 耗 量l/ min	重量kg
pf-200	10	200	120	1.5	1.5	0.5	380	0.7

使用介质为锥入度265 ~ 385 (25 , 150g) 1/10mm的润滑脂 (nlgi 0#-1#) 或粘度等级大于n120的工业润滑油。

三、外形尺寸

四、使用说明1、使用的润滑脂必须经过过滤，质地均匀，并在规定的锥入度和粘度等级范围内使用。2、进气管路中必须设置气动三大件，保证空气洁净，干燥、衡压。3、输剂管内不许进入空气，以免影响喷雾。