

MF-501高度计，MF-501比测仪

产品名称	MF-501高度计，MF-501比测仪
公司名称	常州首丰科技仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:尼康Nikon 型号:MF-501 产品:日本
公司地址	常州新北区太湖东路9-4号常州创意产业园D座812室
联系电话	0519-85182197 13914342805

产品详情

MF-501高度计，MF-501比测仪

操作简单,性能优越光电数字计数器。MF-501是一个紧凑的数字测微计，提供高精密接触式厚度和深度测量。测量长度50 mm，在20 ° c时的准确性1m。底座有陶瓷、钢或花岗岩，增加了稳定性。

规格

测量范围0-50mm

读数可达0.1 m 甚至0.01 m

RS-232和打印机输出是标准配置

防尘罩（选配）

保护数字测微头主轴部分免受灰尘和污垢,增加设备的生命周期

TC-101A 计数器

比以前更紧凑和精确机型

分辨率可达：0.01m

可连接老型号的数字高度计和旋转光栅

较高的性价比

MF-8P打印机

可以连接MFC-101A和TC-101A计数器; 不仅打印而且可以执行统计计算, 判定合格或不合规格, 创建直方图, 所有的功能通过简单的操作就可以实现高效的数据处理。

MFC-101A 计数器

紧凑、单轴计数器专用于MF-501和MF-1001,可以实现分辨率切换、方向切换,显示单元切换功能。可以被安装到头部或放在外面。RS-232c输出和打印机输出是标准配置。规格参数

规格

主机+计数器	MF-501+MFC-101A	MF-501+TC-101A	MH-15M+TC-101A
量程	0-50mm	0-15mm	
读数	0.1 μm	0.01 μm	
值	也可转换为0.5 μm 、1 μm	也可转换为5 μm 、1 μm 、0.1 μm 、0.05 μm	
精度 (20)	1 μm	0.7 μm	
响应速度	500mm/s		
测量力	下方向: 1.225-1.813 N (可变更至约0.41N)	上方: 0.245 N	向下: 0.63-1.225 N

	N		横方向: 0.441 N
外部输出	RS-232C专用打印机输出		
工作温度范围	0 ~ +40		
重量 (主机)	约460g	约140g	

三、数显高度计附件

打印机MF-9P

与计数器MFC-101或TC-101连接使用，除打印机外，还可以通过简单的键盘操作来进行统计运算、合格判定、生成直方图，高效地进行数据处理。

测量台架

型号	MS-11C	MS-21	MS-31	MS-4	MS-5
台面材料	陶瓷	钢	花岗岩		
台面尺寸 (mm)	110x10	150x50	120x80	400x00	100
重量 (kg)	6.3	18.4	6.0	36	11

)

--	--	--	--	--	--	--	--

*还可以放置于大型平台之上，以台架底面为基准进行测量。