

环保FEP 200 清远合意

产品名称	环保FEP 200 清远合意
公司名称	清远市合意氟塑电线有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:200 厂家(产地):清远合意 用途级别:挤出级
公司地址	清远市高新技术产业开发区16小区依利安达（清远）显示器有限公司1#厂房、生产设备房
联系电话	0763-3504102 13927660121

产品详情

牌号	200	厂家(产地)	清远合意
用途级别	挤出级		

氟树脂-46是四氟乙烯-

六氟丙烯的共聚物（简称f46），它基本上保持了聚四氟乙烯（ptef）的优异性能，且加工性能较好。f46相对密度为2.12~2.17，其机械强度、化学稳定性能、电绝缘性能、润滑性、耐磨性、不粘性、耐老化性和不燃性都非常优良，与聚四氟乙烯相仿。但耐热性能略低于聚四氟乙烯，长期使用温度为-85~205℃，短期使用温度为-200~+260℃，脆化温度为-90℃，熔点263℃，热分解温度在400℃以上。f46的低温柔软性优于聚四氟乙烯。又因表面张力较小，熔融状态时与金属粘结性好。耐一般化学品及溶剂，不耐熔融氢氧化钠和碱金属，能与氟、强氟化剂（df2、cif#）发生作用。