

# 23084CA/W33C3轴承成都瑞星精工供应

产品名称	23084CA/W33C3轴承成都瑞星精工供应
公司名称	成都瑞星精工轴承有限公司
价格	.00/套
规格参数	哈尔滨轴承:420*620*150
公司地址	成都市金牛区金府路593号7栋5层4号
联系电话	028-87628051 15828328868

## 产品详情

### 轴承简介

振动筛轴承多用于矿山振动机械设备、振动筛机械、振动电机上，是此类设备的最关键部件之一。该轴承工况条件非常恶劣，不仅环境湿度大，粉尘颗粒多，转速高，温度高，而且有强烈振动冲击，导致工作负荷非常大。该轴承具备承载能力强，耐冲击性能好，可靠性高，润滑性能好，同时能克服轴的挠曲变形。

### 特点

- 1、振动筛轴承一般都是对称的调心滚子、圆柱滚子；
- 2、一般来说，尺寸公差为P6，运转公差为P5，公差的确都是固定的，不过有英制和公制之分；
- 3、由于发热大，所以选择了大游隙。但这个游隙可以计算出来的，主要要考虑原有游隙，公差配合和温升就可以计算了；
- 4、震动筛轴承的应用要求是很高的，普通轴承钢的材料不行的。保持架是机加工黄铜的，并由外圈引导，以适用于有偏心载荷的情况！

### 应用领域

- 1、主要用于矿山振动机械设备、振动筛机械、振动电机；
- 2、铆钉机、凿岩机、风铲等风动工具；
- 3、电钻、电锯、林业用油锯、砂轮机、抛光机、研磨机、养路捣固机等电动工具；
- 4、内燃机车、船舶、摩托车等运输工具；

5、拖拉机、收割机、脱粒机等农业机械；