

燃信热能供应钢厂烤包器熄火报警装置 烤包器火焰连锁监测装置

产品名称	燃信热能供应钢厂烤包器熄火报警装置 烤包器火焰连锁监测装置
公司名称	西安燃信热能工程技术有限公司
价格	15.00/台
规格参数	品牌:燃信热能 型号:RXBQ-102S 尺寸:400*300*200m
公司地址	陕西省西安市雁塔区建工路8号恒升商住大厦15楼1506室（注册地址）
联系电话	18682905596

产品详情

燃信热能供应钢厂烤包器熄火报警装置 烤包器火焰连锁监测装置

熄火保护控制箱RXBQ-102S是根据石化、冶金、煤化工、陶瓷等行业的需要，专门设计、开发的一种火焰监测报警系统。该产品配备火焰监测器，具有简单、可靠，使用维护方便等特点，适用于各种燃气、燃油燃烧器、烤包器的火焰监测及熄火报警。

一、熄火保护控制箱RXBQ-102S功能概述：

控制箱内装有RXZJ-102紫外线火焰监测器、断路器、中间继电器、时间继电器、按钮、指示灯等控制元件。箱内RXZJ-102紫外线火焰监测器采用我公司高性能产品，电器元件均采用国内知名品牌，以确保设备运行可靠。系统具有熄火连锁保护，当系统运行中出现意外熄火，可及时关闭燃气电磁阀，保证系统安全，并可着将着火、熄火信号以开关量的形式上传至上位机，便于操作人员进行监控。本控制系统操作简单、安全、可靠。

二、熄火保护控制箱RXBQ-102S主要技术参数：

工作电源：220VAC/50Hz

功耗：100W

火焰响应时间：见火响应 1s

熄火响应1~3s

显示：控制柜通电时电源指示灯（红色）亮

旋开运行旋钮 运行指示灯（白色）亮

见火响应时着火指示灯（绿色）亮

熄火响应时着火指示灯（绿色）灭，声光报警器报警

输出：

1、燃料电磁阀电源AC220V

2、燃料阀连锁信号一组（继电器无源常开触点，容量220VAC·5A）

3、火焰实时信号继电器常闭、常开无源触点各一组，容量220VAC·5A

熄火响应时常闭触点闭合，常开触点断开

见火响应时常闭触点断开，常开触点闭合

使用环境温度：监测器及UV探头：-20 ~ 80

外形尺寸：400×300×200（mm）

安装孔尺寸：探头安装螺纹M20*1.5

监测器型号：UV探头

检测探头安装（特别提示）

三、烤包器熄火连锁控制装置RXBQ-102S概述

RXBQ-102S紫外线火焰监测器是一种非接触式火焰监测器。用户安装时请将探头对准火焰。探头使用的温度为80℃，用户在燃烧器或其他高温设备上使用时，探头前的检测通道必须通风冷却。检测通道直径不小于 18mm，探头的安装螺纹为M20 × 1.5。

控制箱的安装

控制箱的结构为壁挂式，用四只M8的螺栓就设备现场合适位置安装既可，安装位置要避免受到高温、强烈震动或冲击。

接线请参照控制箱内接线图。

电源220VAC/50Hz 6A如果用户使用的交流电源为不接地电源，如隔

注意火焰信号线不能与强电动力线穿在一根管道内，而应单独走线。安装且确认接线无误之后，即可通电运行。