

江苏吾之道 仿木护栏供应商 南京仿木护栏

产品名称	江苏吾之道 仿木护栏供应商 南京仿木护栏
公司名称	江苏吾之道建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市郭庄镇朝阳村张朝路9号
联系电话	13002560555

产品详情

手工仿木栏杆制作流程:

(1) 定位放线--(2) 预埋件埋置--(3) 主体焊接--(4) 钢丝网绑扎--(5) 抹灰--(6) 造型--(7) 上色--(8) 面油

1、定位放线：根据仿木栏杆图纸、尺寸，结合施工场地确定施工位置及范围。

2、预埋件埋置：根据栏杆柱子宽度挖土方，浇筑混凝土垫层做基础，混凝土基础一般要比栏杆柱子的尺寸宽3cm左右，即“宽打窄用”，在做混凝土基础的同时，进行预埋件埋置（也可以在混凝土基础完成以后，把膨胀螺丝打入混凝土中）。

3、主体焊接：根据提供的仿木栏杆效果图进行主体焊接造型。仿木栏杆柱子采用镀锌角钢焊接在预留件上，水泥仿木栏杆采用规格为 6圆钢进行焊接造型。注意：主体一定要焊接牢固。

4、钢丝网绑扎：采用规格为0.4cm的镀锌钢丝网，绑扎在已经焊接好的仿木栏杆主体骨架上。

5、抹灰：混凝土水泥砂浆进行抹灰（材料是：水泥、沙子），厚度为2cm进行抹灰两次。

6、造型：根据提供的仿木栏杆效果图，在水泥未干之前进行仿木纹理刻画制作，塑造刻画实木纹理，南京仿木护栏，或塑造树皮纹理。这是决定仿木栏杆外观至关重要的一个环节，所以必须做到自然逼真。

7、上色：上色这一过程，是继外观造型之下的另一重要环节，切不可胡乱配色，应根据提供的仿木栏杆效果图，根据所栏杆造型及所仿何种木材采用丙i烯进行配色，配色完成以后，采用毛刷刷色，从而达到颜色自然逼真。

8、面油：上色完成以后，采用丙i烯酸乳液喷在已经上好色的栏杆主体上。面油的目的有两个，一是使上色完成后的仿木栏杆颜色更亮、更有神，二是可以避免颜色脱落。

如何防止仿木护栏出现裂痕？

为了符合现在的环境保护需求(demand)，实木(Solid wood)护栏(Wooden fence)应用得越来越少，而仿木护栏应用得越来越多，随着使用得多了，一些问题(Emerson)也就凸显(释义:突出、显著)了出来，仿木护栏厂家，其中以仿木护栏出现裂痕的情况(Condition)最为严重，天艺仿木护栏供应商今天主要来说明如何防止这样的情况发生。仿石栏杆人们习惯于以栏板样式的不同造型来作为划分栏杆类别的依据，刘致平在《中国建筑类型及结构一书中，将栏杆分为：寻杖石雕栏杆，又叫禅杖栏杆，栏杆上部模置的扶手如禅杖，故名

造成裂缝的原因很多。仿竹护栏柱头的形式种类很多，隋朝至元代多雕狮子、明珠、莲花，明清官式作法有莲瓣头、云龙头、云凤头、石榴头、狮子头、覆莲头、水纹头、火焰头、素方头等，民间风格的柱头形式比较自由。仿木护栏中国古称阑干，也称勾阑，是桥梁和建筑上的安全设施。栏杆在使用中起分隔、导向的作用，使被分割区域边界明确清晰，设计好的栏杆，很具装饰意义。周代礼器座上有类似栏杆的构件在水泥硬化之前，水泥状木砂浆仍处于塑性状态。由于构成水泥栏杆(railing)的各种构成材料(Material)的密度不同，发生沉降，游离的内部水沉淀物和沉降收缩裂缝发生。这通常发生在表面(appearance)层时。然而，当在干燥(dry)基层上形成水泥状木材表面层时，水分很快被基层吸收，并且水泥仿木的强烈收缩会导致宽而深的裂纹。

模具仿木栏杆与手工制作的区别

仿木栏杆纹理制作方法有很多种，总体可以分成两类，一类是手工雕画、描绘自然仿木栏杆纹理，另一类则是通过模具印制仿木栏杆纹理。本文的前三种方法介绍的是手工制作仿木栏杆纹理的方法，第四种方法是通过模具印制的仿木栏杆纹理。

仿木栏杆纹理制作方法：

方法一：用漆刷蘸木纹色浆涂满格子，先用木纹器拖出树心纹(见图12)，再用橡胶皮梳子在树心两边梳出纹理。

方法二：涂刷木纹色浆后，用一小块10毫米厚的橡胶皮的一侧先划出树心纹，然后再用橡胶皮梳子在树心两边梳出纹理。

方法三：手工仿木栏杆纹的做法是一样的，颜料的配比变化会出现不同的木质感觉，颜料可以选用调和油漆、丙烯都行。以下就以仿普通木纹为例进行介绍，先上底色，普通仿普通木纹底色上很浅的米黄色，形象的说是有点发黄的白色，然后就是表面颜色，表面颜色和底色要形成差别，要有色差才能表现出木的纹理，表面颜色可以自己配制也可以到市场上购买木纹漆，技术难点就在于表色，刷表色的时候不是全覆盖的上色，把底色完全盖住就形不出效果，而是用刷子沾上表色的油漆再把刷子在桶壁把颜料刮掉，只留下一小部分，轻轻的不要把刷子压得太低，就这样刷过就会看到木纹的效果。

手工仿木栏杆纹的做法就是这样，配制的底色和表面颜色的不同表现出的木质也不相同，本人也未系统的整理过，所以还需要亲自去试验，有不足之处请指正。

方法四：仿木栏杆纹封边条的制作方法，其特征在于包括以下步骤：1、在条状塑胶基材表面印刷木纹图案；2、将印刷有木纹图案的基材送入一热压成型装置加热，使所述基材受热软化；3、通过所述热压成型装置的压辊组挤压软化的基材，雕刻于压辊组的浮雕辊表面的浮雕与基材表面的木纹图案对齐，仿木

护栏供应商，浮雕辊同步挤压基材，在基材具有木纹图案的一侧表面挤压成型立体纹理；所述压辊组包括一正对所述基材表面木纹图案的浮雕辊，浮雕辊表面雕刻有与所述木纹图案纹理相同的浮雕；4、冷却、收卷，制得仿木栏杆纹封边条。

江苏吾之道(图)-仿木护栏供应商-南京仿木护栏由江苏吾之道建筑材料有限公司提供。江苏吾之道建筑材料有限公司（www.jswzdjz.com）是从事“人造石材,木质制品,水泥制品制造,建材销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱女士。