

铁矿石制砂机 德世轩环保厂家 铁矿石制砂机价格

产品名称	铁矿石制砂机 德世轩环保厂家 铁矿石制砂机价格
公司名称	河南德世轩环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省焦作市温县工业集聚区
联系电话	15660602345

产品详情

铁矿石制砂机

制砂方式

制砂机设备包含了很多种，他们各自的工作原理不尽相同，也就是所说的制砂方式不同。那么，不同的制砂机设备都有哪些制砂方式呢？

压式制砂压式制砂就是将物料置于制砂机两块工作面之间，施加压力后，物料因压应力达到其抗压强度而制砂，这种方法一般适合用于制砂大块物料。这类制砂设备主要是颚式破碎机。

瞬间冲击式制砂瞬间冲击式制砂是物料受瞬时冲击力作用而制砂。这类制砂设备主要是反击式破碎机或冲击式制砂机，铁矿石制砂机哪家好，其主要特点是制砂效率高，制砂比大，能量消耗小。铁矿石制砂机

劈式制砂劈式制砂是将物料至于制砂设备一个平面及一个带尖棱的工作平面之间，当带尖棱的工作平面对物料挤压时，物料将沿压力作用线的方向由于劈裂平面上的拉应力达到或超过物料拉伸强度极限而劈裂。这类制砂设备主要是圆锥破碎机或锤式破碎机。客户可跟据自己的需要选择合适的制砂设备和方式。

铁矿石制砂机

注意事项

制砂机安装在混凝土基础上，基础应承受好几倍的整机重量。根据制砂机场地不同可安装在厂房内作

业或是安装在室外作业。安装时，应将制砂机调平使其主轴与水平垂直。制砂机上方应设置起吊设备，起吊设备重量按制砂机最大重量考虑，在制砂机上方应留有起吊空间，在制砂机一侧应留适当空间以备检测时用。

在制砂现场安装后仍应该进行全面检查。检查润滑油管是否连接牢靠，试运装前应重加一次油，加入车用润滑特级或3#锂基脂。检查格部件润滑油管是否连接牢靠，仔细检查叶轮上是否有异物。

检查电动机皮带之间，现点动电动机，旋向应与制砂机标牌方向一致，若与标牌方向相反，应调整电动机接线，使其旋向与标牌一致，严禁方向旋转。双电机驱动，铁矿石制砂机价格，主轴总成与两侧电机，风别有相同数量的三角带与主轴总成相连，应相应调整平直。经过检查无误后再生产，生产前首先进行空负荷试机，经试机确认没有问题后方可正式生产。铁矿石制砂机

一般机器转动空负荷运转时间为4小时，负荷试运行入料粒度严格按各种机型规格要求，严禁大于规定物料进入；给料均匀连续，含水量不能低于10 - 15%（可根据物料不同），给料达到PCL直通冲击制砂机的满负荷为止；负荷试运转时间8 - 24小时

制砂机开机前检查涡流腔观察门是否关紧，以防止物料从涡流腔观察门冲出，发生危险。检查叶轮与输送设备的启动顺序为：

排料 制砂机 给料

制砂机必须空载启动，待制砂机运转正常后方可给料。

停机顺序与开机相反。

制砂机入料粒度严格按照规定要求，严禁大于规定物料进入制砂机，否则，铁矿石制砂机，会引起制砂机叶轮的不平衡及叶轮过分磨损，甚至造成堵塞叶轮通道及中心入料管，使制砂机不能正常工作，发现大物料应及时排除。

制砂机主机停止工作前，应先停止给料，否则会造成压死叶轮，烧坏电机。给料应均匀。制砂机运转过程中，不得有剧烈振动和异常噪声，否则，应停机检查。润滑为干油润滑方式，采用车用润滑脂或3#锂基脂。制砂机每工作100小时添加适量润滑脂。

制砂机工作特点

结构简单合理、运行成本低。

破碎率高、节能。

具有细碎、粗磨功能。

受物料水分含量影响小、含水份可达8%左右。

更适合破碎中硬、特硬物料。

产品粒形优异，呈立方体，针片状含量极低。

性能特点

结构简单、造价低廉。

高效节能、破碎效率高。

具有细碎、粗磨功能。

通过非破碎物料能力强，受物料水份影响小，含水量可达8%。

可破碎中硬、特硬物料（如刚玉、烧结铝矾土等）。

产品呈立方体，铁污染小。铁矿石制砂机

铁矿石制砂机-德世轩环保厂家-铁矿石制砂机价格由河南德世轩环保科技有限公司提供。铁矿石制砂机-德世轩环保厂家-铁矿石制砂机价格是河南德世轩环保科技有限公司（www.xuanshi123.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司（www.hndsxhb.com）还是从事石灰石制砂机，制砂机设备，鹅卵石制砂机的厂家，欢迎来电咨询。