

新款国五12吨吊车

产品名称	新款国五12吨吊车
公司名称	济宁星铭重工机械有限公司
价格	88888.00/个
规格参数	发动机:120 轮胎:900-20 液压系统:双泵合流
公司地址	国际汽车博览城商铺7号01单元1层01
联系电话	15020787020

产品详情

新款国五12吨吊车

底盘类型：东风、福田、唐骏、中国重汽、凯马、陕汽、江淮

排放标准：国三、国四、国五

厂家有大量现车，欢迎全国客户前来考察试车

为了客户需求，可自由添加配置

因产品型号、配置不同，价格有所差异，详情请来电咨询我们

1.大臂：我公司选用70锰板材做大臂，70锰强度高有韧性，低合金，增加了大臂强度，降低了自身重量。它的强度是Q235的三倍以上。每吨价格高了3000元左右。利用公司1000T数控折弯机大型埋弧焊，利用角度和支点的力学原理增加跨度增加起重量。

2.液压件：我公司使用的多路阀、平衡阀、液压锁、液压泵、绞车马达等主要零部件则按照徐工、三一重工、锦州重工等国家大型吊车的标准配置，追求卓越，放飞自我，省工省时省力，体现吊车价值。3.钢丝绳：在钢丝绳的选用上，我们选用的则是“狼山牌”多股双向钢丝绳，它拉力强度大，不打折，不打扣，不抽丝断股，不换劲。耐热、抗热、4.电机，我公司选用的工程机械专用铜包电机，散热性强，性能稳定不扫镗，能够满足吊车所用功率。而铝包电机功率低、升热快容易造成烧包没劲，而且还有很多复新电机。5.喷漆：我公司驾驶室酸洗磷化，上漆后永不生锈

12吨吊车技术参数

配东风4108玉柴发动机，中冷增压，断气刹，液压方向助力，高低速，空挡，自动刹车,徐工双联泵

吊车配置：六节臂、油缸出臂。五条腿、全自动后移位。1.4米内齿转盘，大任意旋转。双钩，主钩12T
液压绞车，副钩8吨液压绞车。

双油路，厂配15千瓦铜包电机加24v发电机

液压系统：全液压伺服控制操作系统、QD系列起重机专用阀，集成液压阀组单组独立操作（可实现复合动作）

回转系统：1.4米50锰钢打转盘 轨道淬火调质内齿回转支撑、大四路中央回转器（可实现360°连续无限制度旋转）、行星吊车专用回转减速机

卷扬系统：主卷扬：轴向柱塞马达吊车专用12吨液压绞车；副卷扬：8吨卷扬机

吊臂系统：10角臂大臂（全自动液压油缸伸缩）

支腿系统：全液压自动纵、横向油缸伸缩H型支腿

可拓展配置：油电两用（15KW电动机独立泵源）；可拓展荷重显示器、高度限位器

技术参数：起升高度16-52.5米/分，回转速度：1.5rpm，行驶速度：45-85km/h，支腿跨距（纵×横）：4.2×5.2m

整车外形尺寸：（mm）：10001×2400×3000 轴距（mm）：39500

整车自重：14.46吨

产品特点：

*专业设计八到十角和U型大臂，整机采用高强度钢板制造，外形完美，坚固耐用。*本机液压部件采用国内外知名厂家产品，安全可靠，进口油缸油封更加耐用持久。*高性能液压管路接头，高精度冷拔管路彻底解决油路问题。*360度任意旋转设计，使用方便快捷，最大限度提高工作效率。*全自动液压出腿，横向、纵向跨度大，大大加强了抗侧翻能力，安全可靠。*本机设计可选配三种动力：原车、电机以及单杠柴油机，即节能环保又经济实用。

1、12吨吊车采用东风、凯马、中国重汽，唐骏欧铃、福田时代汽车起重机专用底盘 或者是东风汽车起重机专用底盘。

2、发动机：4102、4105、4108、4110 增压。

3、刹车：断气刹

4、方向：液压助力

5、轮胎：825-20 / 900-20

6、大架：高度40CM或50CM工字钢，采用工字钢两侧钢板采用0.8-1.2公分的高强板，两大架之间铺0.8公分的钢板；腿盒子高度40公分，采用1.2公分高强板；

- 7、支腿：五条腿全部液压伸缩，（4条双节腿结构、行程2.2米跨距更大）
- 8、转盘：1.4米内齿滚轴转盘，70锰钢材质，转盘上下钢板为3公分厚的整板。
- 9、大臂：U型臂。70锰板材质。徐工大臂主要为7米5节，8米5节，可选6.5米6节，7米5节，7米6节等。（可选外走绳、回拉绳、内走绳等。）
- 10、液压系统：采用双泵合流或三泵合流技术实现多个动作同时操作；油电两用或三用；电机为15千瓦