

# 不锈钢渠道闸门、电动不锈钢水闸、污水处理闸板阀

产品名称	不锈钢渠道闸门、电动不锈钢水闸、污水处理闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2850.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:LMD 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

不锈钢渠道闸门、电动不锈钢水闸、污水处理闸板阀配有多回转式电动装置，使阀板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭，阀体材质采用铸钢、不锈钢，口径范围：DN50~DN1000，使用温度：425℃，公称压力：1.0~1.6MPa。应用于化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。不锈钢渠道闸门、电动不锈钢水闸、污水处理闸板阀产品特点：

PZ973电动刀型闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~900mm，明杆DN50~900mm)，底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得最佳密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长，并且可任意选用驱动装置。2、阀体、填料函均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316L、WC B、2Cr13，密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。3、阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。4、刀形浆闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。5、刀形浆闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。6、刀形浆闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。7、适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。8、工作温度：软密封(PTFE)：-40~180℃；碳素钢：-29~425℃；不锈钢：-40~600℃；铬钼钒钢：550℃；工作压力：0.6~1.6MPa 不锈钢渠道闸门、电动不锈钢水闸、污水处理闸板阀执行标准：设计按JB/T8691-1998 MSS

SP-81法兰按GB/T9113.1-2000结构长度按GB/T1-5188.2-94试验和验收按GB/T13927 零部件材料：

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ973H-10C

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

PZ973H-16C

PZ973F-10P

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

PZ973F-16P

PZ973Y-10P

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

PZ973Y-16P

不锈钢渠道闸门、电动不锈钢水闸、污水处理闸板阀主要连接尺寸：

DN

L

D

D1

D2

H

z × M

D0

50

43

160

125

100

285

4 × M16

180

65

46

145

120

298

80

195

135

315

220

100

52

215

155

365

8 × M16

125

56

245

210

185

400

230

150

280

240

475

8 × M20

200

60

335

295

540

360

250

68

390

350

320

630

12 × M20

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16 × M20

400

102

565

515

482

990

16 × M22