

# 负压风机水帘 排风扇 负压风机

产品名称	负压风机水帘 排风扇 负压风机
公司名称	潍坊牧田温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇赵家庄村村东
联系电话	13361577577

## 产品详情

### 负压风机负压风机

牧田牧田风机水帘湿帘水帘湿帘纸质坚硬、富有弹性，耐水浸泡抗霉变，具有耐腐蚀性等。

湿帘的厚度越厚，换热面积越大，热空气穿过湿帘所经过的路程就越长，被湿帘蒸发掉的热量就越多。

另外还应注意随着牧田牧田风机水帘湿帘水帘湿帘使用时间的延长会有一些污垢，玻璃钢负压风机，通风量会受到一定的影响。

牧田牧田风机水帘湿帘水帘湿帘面积 $m^2 = \text{总排风量}m^3/h \div \text{过帘风速}m/s \div 3600s$ 。

### 负压风机

### 负压风机负压风机

#### 四、进风小窗安装面积的计算

进风小窗的安装面积，一般按照以下原则来计算，负压风机，即：进行小通风时，一般建议至少每5分钟，鸡舍内的空气应该全部交换一遍。

示例：

1、鸡舍宽13米，负压风机水帘，长80米，侧墙高3.5米，脊高1.5米，则鸡舍的体积为： $13米 \times 80米 \times (3.5米 + 1.5米 / 2) = 4420$ 立方米；

2、要求每5分钟将鸡舍内空气全部交换一遍，则每秒钟进入鸡舍的风量应该为： $4420$ 立方米  $\div$  5分钟  $\div$  60

秒=14.8立方米/秒；

3、13米宽的鸡舍，空气经过进风小窗的风速要达到5M/S，才能从侧墙到达鸡舍中央。所以，鸡舍进风小窗的总面积为： $14.8\text{立方米} \div 5\text{米/秒} = 2.96\text{平方米}$ ；

1、该鸡舍长80米，每2.5米为1间屋，共计32间屋。即：共需安装 $32 \times 2 = 64$ 个进风窗；

2、每个进风小窗的面积为： $2.96\text{平方米} \div 64\text{个} = 0.046\text{平方米}$ ，可以设计为高35厘米，长130厘米。

负压风机内部电动遮阳系统一般安装在玻璃温室桁架梁的上部配合温室风机水帘以达到室内较好的温度条件，其主要工作方式是通过电机驱动驱动系统将遮阳网展开，防腐负压风机，然后将光照以散射光的形式漫反射的室内。内遮阳网的材质分为遮阳率65%、75%、85%不等，同时遮阳公司开发出透光率高达90，但是有效降低室内温度5摄氏度的明凉膜，也逐步推向市场，满足特殊对光照需求多并且需要室内降温的客户。负压风机 负压风机水帘-排风扇(在线咨询)-负压风机由潍坊牧田温控设备有限公司提供。潍坊牧田温控设备有限公司（[www.sdhhwk.com](http://www.sdhhwk.com)）是一家从事“风机,畜牧风机,通风降温设备,养殖风机,牛棚风机,猪舍风机,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“潍坊牧田”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使潍坊牧田温控在畜牧、养殖设备及用具中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.mutian.sdhhwk.com](http://www.mutian.sdhhwk.com)）还是从事养殖风机，猪舍设备，湿帘畜牧风机的厂家，欢迎来电咨询。