

共荣低温配套有限公司 低温乙烯拉断阀厂家 新余低温乙烯拉断阀

产品名称	共荣低温配套有限公司 低温乙烯拉断阀厂家 新余低温乙烯拉断阀
公司名称	张家港市共荣低温配套有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏张家港保税区金桥路B-6号
联系电话	13776265508

产品详情

共荣低温致力于低温充装设备的研发与制造，低温紧急脱离装置、卸车连接设备、LNG、LO₂、LN₂、L Ar低温拉断阀、加液枪、低温金属软管、低温槽车、储罐用真空计（托表）、真空规管、车载LNG瓶用附件、LNG撬装设备和工业气体瓶组的研发、销售和维修服务。

低温型紧急脱离装置是在常温型结构的基础上，依据低温环境对材料的要求而设计的，低温乙烯拉断阀价格，一般壳体材料采用耐低温的奥氏体不锈钢锻件并经深冷处理，密封材料采用耐低温聚四氟乙烯，内衬弹性不锈钢骨架。低适应温度可达-196℃，适用于液化天然气（LNG）、液氧、液氮、液态惰性气体、液氨等介质的装卸作业。

安装阀已配有定位逆向拉火索。

- 1、拉断阀末端的阀芯上应涂润滑脂的轻型胶片或高级防锈机油。
- 2、鹤管型紧急脱离装置
- 3、插轴、插套内孔中各置一个单向阀。在连接接头时，新余低温乙烯拉断阀，产生自锁作用，使插轴被锁定在插套孔内不至脱落，从而实现快速连接。同时插轴头部外圆有O型圈实现轴向密封，内部流体不至向外泄漏。当须使接头的两端脱开时，阀芯将快速自动封闭，使接头内部流体不至向外泄漏，从而实现快速脱离并保持内部流体。

要点：建议最好对拉断阀进行月检以确保在拉脱是他们可以自由分离。每月应对拉断阀检验一次确保拉断阀安全操作。如果拉断阀在堵塞一段时间后，低温乙烯拉断阀生产厂家，建议多喷一些防锈机油，这还可有效的使之免受潮。测试的操作一定要正确，包括在模拟拉断后一定要注意拉断阀置回原位。

拉断阀就是这样一种紧急切断系统，能够合理地控制安全问题。

在进行此类的阀门购买时应该时刻注意不同型号安全阀门的确定，低温乙烯拉断阀厂家，不同阀门的特点不同，当腐蚀性的流体通过不耐腐蚀性的阀门材料时，本身因为腐蚀会造成严重的阀门泄漏，而起不到保护的作用。另一方面，阀门的大小与胶管的直径也是密切相关的，这些都是在进行阀门的购买时所应该考虑的问题。

共荣低温配套有限公司-低温乙烯拉断阀厂家-新余低温乙烯拉断阀由张家港市共荣低温配套有限公司提供。共荣低温配套有限公司-低温乙烯拉断阀厂家-新余低温乙烯拉断阀是张家港市共荣低温配套有限公司（www.koye-zjg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：江总。