

氯丁胶中埋式橡胶止水带

产品名称	氯丁胶中埋式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

变形缝橡胶止水带

可以广泛应用于各种类型的混凝土结构中，例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中。以一些建筑工程中，由于不能连续浇筑，或由于地基的变形，或由于温度变化引起的混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇筑时常留有变形缝、施工缝。

教你如何将变形缝橡胶止水带紧密嵌固到混凝土中这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位就必须使用橡胶止水带的方法来解决，它既能防止地下水或外界水渗漏到建筑物结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。进一步使得混凝土的线膨胀量发生较大的变化，如此大的变形量使得作为定型产品的橡胶止水带难以适应，导致橡胶止水带出现应力集中，造成橡胶止水带发生断裂。施工原因安装止水带在施工过程中控制不好质量，导致接触面比较容易产生气孔，使止水带与混凝土的连接处因气孔的存在出现不密实甚至发生脱离的现象，导致止水带没有被紧密的嵌固，止水作用降低大减。

混凝土收缩使用伸缩缝的建构筑物大多为超长结构，在伸缩缝施工期间由于混凝土的收缩

可能导致带动止水带断裂现象。橡胶止水带搭接施工不当由于施工缝长度过长而橡胶止水带长度不够或其他原因需要搭接，在搭接时操作不当而使搭接质量存在问题终导致橡胶止水带出现质量问题。

中间无孔的中埋式止水带

主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝、伸缩缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点。橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型。

中埋式橡胶止水带生产过程中怎样严格把控质量？利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。背贴式橡胶止水带又称背贴式止水带或外置式止水带，是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧（迎水面）设置的一种止水构造，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。

橡胶止水带的使用方法必须正确，否则会影响工程的防水质量，橡胶止水带必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，对于固定止水带时。

遇水膨胀止水带是采用优质的橡胶原材料制作而成、这样我们从产品生产的源头就很好的控制了遇水膨胀止水带产品的质量。我们公司在生产橡胶止水带的过程中，对于遇水膨胀止水带产品的质量把控是非常严格的，同时我们有非常严格的产品质量检验体系。

一般的耐高低温性能和抗裂性能是很一般的，然而双组份聚硫密封胶的密封效果非常好，耐腐蚀性，耐高低温的性能也是非常好的，适合使用在多种大型的防水工程中，都可以起到很好的使用效果，使用寿命也比一般的建筑密封胶要长久