

# 10kv变压器 工厂价 10kv变压器（千伏）景观

产品名称	10kv变压器 工厂价 10kv变压器（千伏）景观
公司名称	江西明正变电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市崇仁县工业园区C区
联系电话	13178640921

## 产品详情

江西明正变电设备有限公司

是江西变压器制造基地，头骨干企业，拥有成熟变电设备制造技术和完善工艺电力变压器安装

### 1 范围

本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装。

### 2 施工准备

#### 2.1 设备及材料要求：

2.1.1 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量，10kv变压器，一二次额定电压，电流，阻抗电压%及接线组别等技术数据。

#### 2.1.2

变压器的容量，规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全，并有出厂合格证及技术文件。

2.1.3 干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB（A）值应符合设计及标准要求。

#### 2.1.4

带有防护罩的干式变压器，防护罩与变压器的距离应符合标准的规定，不小于表2-23的尺寸。

2.1.5 型钢：各种规格型钢应符合设计要求，并无明显锈蚀。

2.1.6 螺栓：除地脚螺栓及防震装置螺栓外，均应采用镀锌螺栓，并配相应的平垫圈和弹簧垫。

2.1.7 其它材料：蛇皮管，耐油塑料管，电焊条，防锈漆，调和漆及变压器油，均应符合设计要求，并有产品合格证。

广东景观型变压器，三相800kva干变农网配电电压器，工程电器中压铜芯预制\_全地埋（景观）式配风机温控系统。

全埋式预制变电站已在一些发达国家得到广泛应用，因为它比地面预装变电站更具优势，但进口产品价格昂贵，10kv变压器（千伏）景观，国内用户难以接受。明正变电站开发的YB-DM全埋式预制变电站具有与国外相同的性能，甚至超过法国和西班牙生产的同类产品，但价格更优惠。最近，我们的电缆密封装置采用了更先进的海底电缆密封圈。密封方法更简单，密封性更好，可以更换。

厂家供应YB-D-10KV-1000KVA/10/0.4KV

10kv转400v配电地下变压器，10kv变压器，厂家直销户外预装箱式变电站，YBw欧变批发价格定制，10kv小区专用变电站。

为了确保全埋式预制变电站的密封性和可靠性。我们在工厂和箱子配套工厂的工厂安装了一个完全埋设的预制变电站。三年后，我们在中间经历了许多暴雨季节。目前，机柜的内部设备完好无损。内部没有漏水。为此，苏州市质量技术监督局颁发了罐体防渗性能合格评定证书。此外，箱式配套工厂还在工厂内建立了一体化水压试验场。整箱需要通过30~40吨的水压，出厂前不少于72小时浸泡试验，靠墙和每个密封点。进行严格的评估。

### 3. 地下式变压器的设计

地下式变压器器身采用专门配套的低损耗、高效率的S11、S13、S15型变压器。

#### 3.1 铁心

为适应国家节能减排的需要，降低变压器的空载损耗，能节省大量电能，为此铁心均采用新材料，新工艺，如非晶合金铁心（空载损耗较S11下降70%-80%，但价格较高，噪音稍大）及取向晶态冷轧硅钢片（27QGH100/23ZDKH90/23ZDKH85低损耗硅钢片）卷绕铁心结构，叠铁心采用多级接缝结构，使铁心体积减小，重量减轻，空载损耗降低，空载电流下降80%，10kv变压器江铜，cu，噪音下降10dB  
以上，绕组导线重量减少，变压器体积减小，设计时，尽量降低变压器的高度，相应减少地坑的容积。

#### 3.2 绕组

容量 < 315KVA 时，高低压绕组采用铜线一体绕制的长圆形线圈；容量315KVA-1600KVA时，采用低压为铜箔、高压为铜线一体绕制的长圆形及椭圆形线圈；绝缘耐热等级为B级，具备较大的温升裕度。地下式变压器完全满足国家标准和机械行业专业标准所规定的要求。

10kv变压器-工厂价-10kv变压器（千伏）景观由江西明正变电设备有限公司提供。江西明正变电设备有限公司（www.mzdqgroup.com）实力雄厚，信誉可靠，在江西抚州的配电装置等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领明正变压器和您携手步入辉煌，共创美好未来！

