

8千瓦柴油发电机三相380伏

产品名称	8千瓦柴油发电机三相380伏
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

8千瓦柴油发电机三相380伏静音柴油发电机并联的条件是什么？

在我们的销售过程中，客户经常询问静音柴油发电机组是否可以并联使用。下面，我们将梳理以下条件：
静音柴油发电机组必须满足以下条件：

1.静音柴油发电机组电压的有效值和波形必须相同。

这两台静音柴油发电机的相位是相同的。

3.两个静音柴油发电机组的频率必须相同。

4.两个静音柴油发电机组的相序是相同的。

从以上情况可以看出，两台静音柴油发电机组需要配合使用，要求还是很高的，一般普通静音柴油发电机组不能满足要求，数字变频静音柴油发电机组由小泽制作的单位可以并行使用！

产品型号：GT-950TSI

发电机参数

额定功率KW 8

备用功率KW 8.2

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四轮子）

功率因素 0.8/0.9/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出（V-A）12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200（满载）

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-192FTSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 945

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 170

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

8千瓦柴油发电机三相380伏

- 欧洲狮柴油发电机稳定的电力输出，先进的自动调节装置具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，自动调节装置可以自动调节电压，将电压波动控制在低处；
- 确保了空调、充电装置、船载、车载及各种电力系统能够顺畅运行；
- 遥控功能：发电机可配备遥控功能，在船只驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护；
- 的可靠性：发电机低油压，高水温，过电压，欠电压，过载等保护功能善。