

东营静音柴油发电机15千瓦

产品名称	东营静音柴油发电机15千瓦
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-1600TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

东营静音柴油发电机15千瓦

目前，有不少操作手怕温度高而造成拉缸，就经常使发动机的温度宁低勿高，其实这是很不可取的，应保持正常工作温度为宜。影响柴油机工作温度的主要因素是柴油冷却系统的效率，所以在柴油机的使用维修中要保证冷却系统对柴油机的温度有可靠的控制能力。

移动式柴油发电机本身性能具有起动性能优良,电压稳定,运行可靠,低排放,低噪音,维护方便等优点,设计不错,性能优良,体积小,重量轻,噪音小,选用性强此外,欧洲狮系列发电机还有良好的经济性,良好的高原适应能力。移动式柴油发电机机器性能稳定,重量轻,移动方便,启动快捷,运转平稳,震动小,油耗省,体积小,故障率低。

15KW静音柴油发电机

型号

GT-1600TSI

额定功率

KW

15

备用功率

16

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

1050*610*710

净重

kg

260

噪音 (7m处)

dB(A)

60-65

结构型式

静音款

发动机型号

OU-292TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

双缸、V型、直喷

启动方式

电启动 (遥控、ATS)

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

32

机油容积

2.8

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含增值税

东营静音柴油发电机15千瓦

大型柴油发电机可靠的稳定性、经济性、动力性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的欢迎，国内连保。欧洲狮大型柴油发电机具有油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便。欧洲狮大型柴油发电机采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及超速报警并自动停车等保护功能。