

# 扬州25千瓦静音柴油发电机

产品名称	扬州25千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-25TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 扬州25千瓦静音柴油发电机

欧洲狮静音柴油发电机机组通过控制屏向用电设备进行供电，同时操作人员可从控制屏上直接观察机组的运行状态。一般小容量机组的励磁调节与控制部分全部集中在控制箱内，直接安装在机组上，大容量发电机的控制屏则为落地式，固定在机房的地面或安装在与机组隔离的集中控制室内。

进口动力欧洲狮柴油发电机产品均采用很好名机和发电机套件,主要生产：广泛应用于邮电通讯,工矿企业,油田,交通,宾馆和高层建筑。

低噪音运行很好的燃烧系统保证了完全燃烧,又降低了发动机的噪音。另外,静音型机组整体式外壳与内衬隔音垫的双层降噪结构,大型的消声器装置,大地削弱了机组噪音。

智能控制面板智能控制面板上集中了所有的控制单元,进口动力欧洲狮柴油发电机用户可以从面板的显示器上理解到机组的实时运行工况,例如实时输出电压,输出电流等。扬州25千瓦静音柴油发电机同时智能面板上还可显示机组发生的故障,令用户无后顾之忧。

### 扬州25千瓦静音柴油发电机

#### 25KW静音柴油发电机

#### 型号

GT-25TSI

#### 额定功率

KW

25

备用功率

27

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

频率

Hz

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

H

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

1550\*865\*1100

净重

kg

530/630

噪音（7m处）

dB(A)

58-70

结构型式

静音款

发动机型号

OU-320FTSI

电机类型

稀土永磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

四缸、V型、直喷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

水冷

进气方式

涡轮增压

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

防护等级

IP22

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

32

机油容积

2.8

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含增值税