

总线电缆技术要求及型号

产品名称	总线电缆技术要求及型号
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	总线电缆技术:总线电缆技术要求及型号 总线电缆技术:总线电缆技术要求及型号 总线电缆技术:总线电缆技术要求及型号
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

总线电缆技术要求 型号：HYVPVV2×6×0.8+3×2.5使用条件：-40 ~ 65 ，相对湿度98%
。主要技术性能：1) 额定电压: 交流50Hz,500V。2) 试验电压: 交流50Hz,2000V。3) 绝缘电阻: 20 时,
0.8mm² , 300MW/km ; 2.5mm² , 10MW/km。4) 直流电阻: 20 时,
0.8mm² , 26W/km ; 2.5mm² , 2.0W/km。电缆结构：1) 芯线: 铜芯,聚氯乙烯绝缘护套。2) 导线截面:
信号线 0.8mm² 42/0.15。电源,地线 2.5mm² 64/0.2。3) 线对双绞：绞距30mm
。4) 电缆全绞：绞距200mm。5) 绑束物：螺旋缠绕,25%重叠。6) 电缆绝缘：PVC护套。7) 电缆外径:
18mm。8) 线对颜色区分：2.5mm² 线对: 红,黑2.5mm² 单线: 绿0.8mm²
线对： . 白,白 . 蓝,蓝 . 橙,橙 . 绿,绿 . 棕,棕 . 红,红