

抗静电地板施工 贵阳花溪豫达绝缘品 贵阳抗静电地板

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 抗静电地板施工 贵阳花溪豫达绝缘品 贵阳抗静电地板 |
| 公司名称 | 贵阳花溪豫达绝缘品经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 贵阳市花溪区石板镇二村 |
| 联系电话 | 19885648328 |

产品详情

直铺地板

防静电直铺地板一般分为防静电瓷砖、橡胶地板防静电系列、PVC防静电地板和防静电地坪。

1、防静电瓷砖

在瓷砖烧制过程中加入防静电功能粉体进行物理改性，故防静电性能非常稳定，抗静电地板施工，电阻值在106到109欧姆之间，且施工方便，普通的泥水工都能铺。

在地板下面增加铺设铝箔或铜箔能更好的增强导电性。

2、PVC防静电地板

采用片材（一般为600×600mm）或卷材直接铺贴，贵阳抗静电地板，安装速度快（但需要专业的安装工才会安装，否则会出现起拱起泡现象），抗静电地板安装，防静电性能较为稳定，但易老化，抗污能力稍微差一点。

技术指标

导电性能：表面电阻 106— 109欧姆；体电阻率 107— 1010欧姆/厘米

耐烟火性能：不小于1600

耐磨性：4级/6000转

耐极冷极热性：15 - 105

经10次急冷热循环不出现明显裂纹

断裂模数：值不小于27Mpa

翘曲度：±0.5%

地板规格：600×600×10mm

符合指标为防静电陶瓷地板。

质量鉴定：

好防静电地板应环保在防静电地板基材生产过程中要使用胶粘剂，而甲醛是胶粘剂的主要成分之一，因此防静电地板中常会含甲醛，根据国家标准规定，基材甲醛释放量要达到E1级标准，即甲醛释放量应低于9mg/100g，低于此标准的基材才对人体无害。在购买防静电地板时，如果闻到有刺激性的气味，防静电地板，千万别购买。好防静电地板要防潮。防潮性能要通过吸水厚度膨胀率这一指标来反映，该指标值越高，而防潮性能差的地板在春天雨季的潮湿环境下，极有可能出现膨胀变形等问题。我们提醒消费者在购买时一定要购买吸水厚度膨胀率低于10%的地板。

防静电地板施工-贵阳花溪豫达绝缘品-贵阳防静电地板由贵阳花溪豫达绝缘品经营部提供。贵阳花溪豫达绝缘品经营部（www.gzlsjycl.cn）在绝缘材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，贵阳花溪豫达绝缘品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：程经理。