

祥得士 嵌缝石膏粉厂家 嵌缝石膏粉

产品名称	祥得士 嵌缝石膏粉厂家 嵌缝石膏粉
公司名称	天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城经济开发区
联系电话	15064470066

产品详情

从目前市场上来说，嵌缝石膏粉哪家好，使用的腻子胶粉有两种类型，一种是预糊化淀粉型腻子胶粉，另一种是羟丙基纤维素型腻子胶粉。前者主要多用于农村市场，嵌缝石膏粉厂家，因为质量不稳定，容易出现脱粉现象。后者则多用于城市，因为这种腻子胶粉不仅质量稳定，强度高，优势就是环保型好，不会出现甲醛等有害物质。而且成本比较低。

下面介绍一个腻子胶粉由哪几种物料组成的：

腻子胶粉主要是由母料、骨料、填充料和添加剂四部分。母料主要有可再分散乳胶粉、纤维素、木质素或聚丙烯纤维，骨料一般是指水泥、灰钙、石膏粉等，添加剂是指增光剂、增白剂、早强剂、减水剂。

可再分散乳胶粉是一种粉体粘合剂，能够通过水形成分散的乳液，挥发后可以形成保护膜。这种保护膜具有很好的柔韧性和高粘结性能。因此可以提高腻子粉的柔性，因此更具有耐磨损性、韧性、粘接力和保水能力。

纤维素的作用是增加腻子胶粉的流平性、施工性，可以减少水泥的用量。具有很好的化学稳定性，还能够防霉，防止水分散失。

木质素也称为木质纤维，在腻子胶粉中的主要作用就是抗裂。好的木质素有两个特点：一个是木质素翻动后会有粉尘，粉尘越多，嵌缝石膏粉，质量越差。第二个就是好的木质素分散效果比较好，不容易结团。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司专业生产腻子粉，腻子膏厂家，欢迎新老客户来电订购我公司产品！

耐水型腻子（N型）用于要求耐水、高粘结强度的场所。由双飞粉（即碳酸钙）、灰钙粉、水泥、有机

胶粉、保水剂等组成。具耐水性、耐碱性、粘结强度。经过耐水性、耐碱性试验，未发现起泡、开裂及脱落，水中48小时浸渍、耐碱24小时无异常。年复一年潮气的吸收，墙面耐水腻子层会被养护得更坚硬、强度更高。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司专业生产腻子粉，腻子膏厂家，欢迎新老客户来电订购我公司产品！

外墙腻子用量：理论消耗值：1-1.5公斤/平方米（腻子厚度1毫米）。耐水墙衬外墙腻子搅拌：水的加入量以施工稠度为准，搅拌均匀后，放置10分钟，再进行搅拌即可使用(提示：本品不能与低劣的白乳胶混合使用，以免起不良反应)。表面处理：墙体表面平滑或为新型建筑材料，如石膏隔墙板，聚苯板，纸面石膏板等需用界面剂处理。刮涂找平：由于腻子强度高，应在腻子处于半干状态下（用手轻压不变形）用刮板收光找平。

天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司专业生产腻子粉，腻子膏厂家，欢迎新老客户来电订购我公司产品！

祥得士(图)-嵌缝石膏粉厂家-嵌缝石膏粉由天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司提供。天津市大明洋化学建材有限公司潍坊分公司（www.wfdamingyang.com）是一家从事“腻子粉,腻子膏,嵌缝石膏,粉刷石膏”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“祥得士”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使祥得士在室内涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！