

# 干式变压器价格 干式变压器 10千伏

产品名称	干式变压器价格 干式变压器 10千伏
公司名称	江西明正变电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市崇仁县工业园区C区
联系电话	13178640921

## 产品详情

对于单相变压器，铁心有两柱两轭、单柱四轭、双柱四轭等几种结构形式。

对于三相变压器，铁心有两柱两轭（三相三柱）、三柱四轭（三相五柱）等几种结构形式。

铁心结构形式的选择是根据各种绕组合理布置、节省材料以及满足运输高度等因素综合确定的

### 三、变压器线圈

线圈是变压器输入和输出电能的电气回路，是变压器的基本部件，它由铜（铝）扁导线绕制，再配置各种绝缘件组成的。

合理配置保护，干式变压器价格，技术措施到位，在配电变压器运行中，干式变压器铜芯，发现熔断器烧毁后应及时更换，同时测试负荷情况，分析原因，再按负荷情况配置熔体，但不得超过规程的规定的要求：

容量在100kVA以上的配电变压器，高压侧配置1.5~2.0倍额定电流的熔丝；容量在100kVA以下的配电变压器，高压侧配置2.0~3.0倍额定电流的熔丝；低压侧熔体应按额定电流稍大一点选择。

为了合理使资源。减少浪费，干式变压器型号齐全，用我们国家对供电容量和输送电压有规定。

当负荷为2000KW时，供电电压不能少于6KV，输送距离在3-10公里；  
当负荷为3000KW-5000KW时，干式变压器，供电电压能少于10KV，输送距离在5-15公里；  
当负荷为2000KW-10000KW时，供电电压能少于35KV，输送距离在20-50公里；  
当负荷为10000KW-50000KW时，供电电压能少于110KV，输送距离在50-150公里；  
当负荷为50000KW-200000KW时，供电电压能少于220KV，输送距离在150-300公里；  
当负荷为200000KW以上时，供电电压能少于500KV，输送距离在300公里以上

江西明正电气有限公司。。

scb10/scb11干式变压器(sc10/scb11变压器)的规格容量为10KVA-2500KVA，我工厂接受更高容量产品的定制。变压器分类按照电压等级划分：

常

见的

高压可选

择35KV，10KV，6KV(一般每个等级还可分为几档) 低压侧电压可选择10KV，6KV，0.69KV，0.4KV等特殊要求，可定制升压变压器最常见的10KV系列型号如下：scb10/scb11-10/10，

干式变压器价格-干式变压器-10千伏(查看)由江西明正变电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江西明正变电设备有限公司(www.mzdqgroup.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为配电装置较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!