

# 开关电源老化车 巢湖老化车 合肥腾日工业技术

产品名称	开关电源老化车 巢湖老化车 合肥腾日工业技术
公司名称	合肥腾日工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥华南城汽摩配西2门
联系电话	17755108115 17755108115

## 产品详情

老化车（老化架）可自由设定老化时间，节能老化车，最大功率可达200W，巢湖老化车，电流可从0 - 10A自由调节，能适用于各种不同功率的电源老化测试。老化车外观尺寸1600L X 1700H X 600W，共分七层，每层可老化30个产品，后边为负载区域，前边为老化产品区域，老化区域电压自由设定可从~100V至~240V。老化车整体采用钣金结构，表面喷耐高温油漆，负载全部采用MOS管电子式负载。老化车本身带有即时显示当前老化电流电压读数功能，每路负载配置负载指示灯，当产品正常老化测试实验时指示灯亮起，开关电源老化车，当老化产品出现问题或电子负载本身（如MOS管烧毁）出现问题时指示灯熄灭。

老化车采用高品质万用插座，持久耐用，老化车生产厂家，各层之间加有玻纤绝缘板用来保证测试人员不会被触电，通过用水泥电阻作为负载，在带载工作过程中因发热其电阻值发生变化、易造成，老化车采用普通方管焊接烤漆或不锈钢焊接/铝剂型材组装制成，台车上可根据要求安装电子式负载或电阻式，负载来测试产品，台车可根据要求制作成不同类型和外形尺寸，老化车自带保护装置，超负载工作时可自动卸载。

### 老化车配置

1每台老化车摆放18台产品：18台 × 2台车=36台产品/批次（老化车依图纸为准）。

2产品：为380V、1A，每台老化车配置一套32A航插共四只，每台摆放产品处预留电源对接引线(此对接插头由买方提供)。

3产品在老化房内连接好航插，在室外配电箱上配置按钮启动老化电源。

### 4智能断电系统：

1开测试门断电：在老化过程中没有经过允许而打开测试门时，电子老化车，老化产品电源自动切断。

2测试门断电切换开关：产品在老化过程中，经过允许打开测试门而不需要断老化产品电源，可在控制面板点击测试门断电切换开关。

3化电源时间控制：在控制面板上安装时间继电器，可对老化产品电源进行时间控制，到了设定时间，自动断电。

4老化产品测试时间结束，声光报警、老化电源断开，并在控制面板提示。

开关电源老化车-巢湖老化车-合肥腾日工业技术(查看)由合肥腾日工业技术有限公司提供。开关电源老化车-巢湖老化车-合肥腾日工业技术(查看)是合肥腾日工业技术有限公司（[www.ahtengri.cn](http://www.ahtengri.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。