

耐火岩棉板报价 合肥诚艺 安徽岩棉板

产品名称	耐火岩棉板报价 合肥诚艺 安徽岩棉板
公司名称	合肥诚艺保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东经济开发区新安江路与金阳路交口
联系电话	17756031393

产品详情

从外墙的角度而言，岩棉板主要的即是应用一些沙浆与墙体融合起来往后，如此就会造成一种涂料的饰面，更好的从如此的面砖上也是很慎重的一种运用.在屋面实行保温的过程中，针对如此强度仍然对照多的.可是岩棉板在运用的时辰，吸水率是参照高的.如此的话在阴雨天的时辰也是不妨起到肯定的作用.在屋面实行保温的过程中，针对如此强度仍然对照多的.可是岩棉板在运用的时辰，吸水率是参照高的.如此的话在阴雨天的时辰也是不妨起到肯定的作用.

岩棉板施工工艺??

1. 基层上粘贴翻包网格布??

1.1凡在粘贴的岩棉板边缘外露处都应做标准耐碱型网格布翻包处理，具体部位包括：

1) 门窗洞口处；

2) 女儿墙收头处。??

1.2裁取300mm宽的标准型耐碱耐碱网格布条；??

1.3需要做翻包处理的部位基层上抹出100mm宽2~3mm厚的粘结砂浆；??

1.4抹好的粘结剂上铺设耐碱网格布条，并用不锈钢抹子均匀压入粘结剂内，压入宽度100mm，让剩下部分网格布甩出并保持清洁，待将来翻包用。??

岩棉板施工要点：

施工应具备以下条件：

- 1.岩棉板的粘贴宜采用条粘法或点粘法，涂胶面积不应小于50%。岩棉板抹完胶粘剂后，应先将保温板下端与基层粘贴，聚氨酯岩棉板的价格，岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺设，安徽岩棉板，并应采取边铺边锚固，板缝应自然靠紧，板间缝隙不得大于2mm，如缝宽2mm时，应有保温材料填充处理，相邻板面应平齐，板间高差不得大于1.5mm。
- 2.所有可达岩棉板的穿墙管线与构件，保温岩棉板厂商，其出口部位应用相同材料填实后进行防水密封处理。
- 3.如在施工过程中发现贴面层脱落，应及时采取粘结或者用锚固件锚固的方式固定，并及时进行外饰面层施工。

耐火岩棉板报价-合肥诚艺(在线咨询)-安徽岩棉板由合肥诚艺保温材料有限公司提供。耐火岩棉板报价-合肥诚艺(在线咨询)-安徽岩棉板是合肥诚艺保温材料有限公司（www.hfcybw.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。