

# 广西增碳剂 煜鼎冶金 煨后石油焦增碳剂

产品名称	广西增碳剂 煜鼎冶金 煨后石油焦增碳剂
公司名称	安阳煜鼎冶金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市龙安区四门券
联系电话	15518884878

## 产品详情

选用石墨粉做增碳剂，吹入量为40kg/t，预期能使铁液含碳量从2%增到3%。随着铁液碳含量逐渐升高，碳量利用率下降，增碳前铁液温度1600，增碳后平均为1299。喷石墨粉增碳，煨后石油焦增碳剂，一般采用氮气做载体，广西增碳剂，但在工业生产条件下，铸造增碳剂，用压缩空气更方便，而且压缩空气中的氧燃烧产生CO，化学反应热可补偿部分温降，而且CO的还原气氛利于改善增碳效果。

铸钢增碳剂的种类比较多杂，一般材料为煨煤，或者石墨球，也有用天然石墨碎的。特种增碳剂主要用于刹车片制造，包芯线制造，多采用0-0.5或者0.5-1MM粒度段的石油焦居多。如果将增碳剂按照材质划分的话，可分为冶金焦增碳剂，煨煤增碳剂，石油焦增碳剂，石墨化增碳剂，天然石墨增碳剂，复合材料增碳剂。冶金焦增碳剂是冲天炉用的大焦，其作用除了熔炼之外，就是为金属炉料增碳。

增碳剂可以用作铸铁增碳剂的材料很多，常用的有人造石墨、煨烧石油焦、天然石墨、焦炭、无烟煤以及用这类材料配成的混合料。增碳剂在铸造时使用，可大幅度增加废钢用量，减少生铁用量或不用生铁。目前绝大多数增碳剂都适用于电炉熔炼，也有少部分吸收速度特别快的增碳剂用于冲天炉。电炉熔炼的投料方式，应将增碳剂随废钢等炉料一起往里投放，小剂量的添加可以选择加在铁水表面。

广西增碳剂-煜鼎冶金-煨后石油焦增碳剂由安阳煜鼎冶金有限公司提供。安阳煜鼎冶金有限公司（www.a yydj.com）是从事“硅球,硅铁球,硅碳球,增碳剂,喷吹碳粉,石墨碳球,焦粒焦粉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。